

PC/ABS/FR2000/科思创阻燃,高流动,易加工性,耐光性 电子电器

产品名称	PC/ABS/FR2000/科思创阻燃,高流动,易加工性,耐光性 电子电器
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	品牌:科思创 型号:FR2000 产地:德国(拜耳)
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

基本性能额定值单位测试方法	1180
物理性能额定值单位测试方法	26
成型收缩率	
(500bar)	0.4-0.6
(500bar)	0.4-0.6
机械性能额定值单位测试方法	35

拉伸模量 (1mm/min)	2700
屈服应力 (50mm/min)	60
屈服应变 (50mm/min)	4
拉伸强度 (50mm/min)	45
断裂点伸长率 (50mm/min)	>50
IZOD冲击强度 (23)	N
IZOD缺口冲击强度 (-30)	10
电气性能额定值单位测试方法 损耗因数(0.01)	50
相对介电常数 (100HZ)	3.2
表面电阻率	1E14
介电强度	30

体积电阻率	1E16
损耗因子 (1MHZ)	70
抗电弧径迹性 (溶液A)	500
相对介电常数 (1MHZ)	3.1
加工性能额定值单位测试方法	240
模具温度	80
注射速度	240
热性能额定值单位测试方法	
(0.45MPa)	90
(1.80MPa)	80
线性热膨胀系数	

(23至55)	0.76
(23至55)	0.80
维卡软化温度 (50N;50K/h)	92
取向性能(额定值单位)测试方法	0.5
吸湿性 (23 /50%相对湿度)	0.2