

泰州海陵区建筑涂料甲醛测试 环保VOCs含量检测

产品名称	泰州海陵区建筑涂料甲醛测试 环保VOCs含量检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

甲醛可以说是多年来家装污染的bai新闻中曝光率高的，就连相关国标都要求把它必须“拎出来”单独表示。《室内装饰装修材料·内墙涂料中有害物质限量》GB中，要求墙面漆的游离甲醛含量不得超过100mg/kg，而如果产品要经过中国环境标志产品认证，则要经过更为严格的考验——甲醛不能超过50mg/kg。水性墙面漆中甲醛比较少见，若有少量的话，可能来自某些种类的防腐剂或乳液生产过程中的副反应。资料显示，VOC和甲醛对人体轻则有刺激性，产生“辣眼”、嗓子疼的症状，重则可能造成呼吸系统或其他器官的损伤，甚至癌症。

墙面涂料检测乳胶漆、弹性涂料、质感涂料、真石漆、多彩涂料、金属漆、强力抗酸碱外墙涂料、有机硅自洁抗水外墙涂料、钢化防水腻子粉、纯丙烯酸弹性外墙涂料、有机硅自洁弹性外墙涂料、丙烯酸外墙涂料、氟碳涂料、瓷砖专用底漆、瓷砖面漆、耐候憎水面漆、环保外墙乳胶漆、丙烯酸油。地坪涂料检测环氧地坪涂料、聚氨酯地坪涂料、防静电地坪涂料、砂浆型防滑地坪涂料、弹性聚氨酯地坪涂料等。

检测项目

基本性能：外观、粘度、密度、细度、闪点、流出时间、不挥发物含量、漆基酸值、漆基皂化值、漆基软化点、漆基玻璃化转变温度、贮存稳定性等。施工性能：施工性、涂布量、干燥时间、重涂时间、填充性、打磨性、回粘性、耐洗刷性、耐沾污性、抗流挂性、耐冻融循环性等。漆膜性能：涂膜外观、颜色、光泽、厚度、硬度、附着力、透明度、遮盖力、耐黄变性、耐划伤性、耐冲击、耐磨性、弯曲试验、柔韧性、巴克霍尔兹压痕试验、划痕试验、耐码垛性试验、杯突试验等。漆膜可靠性：耐液体介质性能（水、酸、碱、溶剂、油）、耐湿性、耐热性、耐湿热、耐中性盐雾、光老化试验（紫外、氙灯、碳弧灯等）、耐霉菌性等。环保性能：苯、甲苯、二甲苯含量、游离TDI（甲苯二异氰酸酯）含量、可溶性重金属含量、VOC含量、氯代烃含量、甲醛含量等。