

(中国) 巴斯夫TPU聚醚电缆管材鞋底薄膜

产品名称	(中国) 巴斯夫TPU聚醚电缆管材鞋底薄膜
公司名称	上海丰绅塑化有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:齐全 工艺:注塑/挤出
公司地址	奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	15618169902

产品详情

聚对苯二甲酸丁二醇酯，英文名polybutylece terephthalate（简称P），P为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。

美国杜邦P型号及性能

杜邦(Crastin)P系列

学名

性能特点

应用领域

Crastin BM6450XD BK560

P

吹塑成型应用

Crastin CE2054 BK580

Crastin FG6129 NC010

食品接触的合规性;粘度，高

非特定食品应用

Crastin FG6130 NC010

Crastin FG6134 NC010

食品接触的合规性;中等粘性

Crastin FGS600F10 NC010

食品接触的合规性

Crastin FGS600F40 BK594

Crastin FGS600F40 NC010

低粘度;食品接触的合规性

Crastin FR1300TC BK350

导热;阻燃性

工业应用

Crastin HR5315HF BK503

耐水解性

Crastin HR5315HF NC010

Crastin HR5315HFS BK591

激光标记;可加工性,良好;耐水解性

Crastin HR5315HFS NC010

可加工性,良好;耐水解性

Crastin HR5330HF BK503

Crastin HR5330HF NC010

Crastin HR5330HFS BK591

工业应用

Crastin HR5330HFS NC010

可加工性,良好

Crastin LW9020 BK580

低翘曲性

Crastin LW9020 NC010

Crastin LW9020FR BK851

低翘曲性;阻燃性

Crastin LW9020FR NC010

Crastin LW9030 BK851

Crastin LW9030 NC010

Crastin LW9030FR BK851

Crastin LW9030FR NC010

Crastin LW9320 BK851

Crastin LW9320 NC010

Crastin LW9320LM BK591

低翘曲性;激光标记

Crastin LW9330 BK851

Crastin LW9330 NC010

Crastin PC164 NC010

低粘度

/护理用品

Crastin S600F10 BK851

粘度 , 高

Crastin S600F10 NC010

Crastin S600F20 BK851

中等粘性

Crastin S600F20 NC010

Crastin S600F40 BK851

Crastin S600F40 NC010

Crastin S610SF NC010

低粘度;快的成型周期

Crastin S620F20 BK851

Crastin S620F20 NC010

工业应用

Crastin S650FR BK851

阻燃性

Crastin S650FR NC010

Crastin SC164 NC010

Crastin SK601 BK851

Crastin SK601 NC010

Crastin SK602 BK851

Crastin SK602 NC010

Crastin SK603 BK851

Crastin SK603 NC010

Crastin SK605 BK851

Crastin SK605 NC010

Crastin SK605LM BK591

激光标记

Crastin SK608 BK509

Crastin SK609 BK851

Crastin SK609 NC010

Crastin SK643FR BK851

Crastin SK645FR BK851

Crastin SK645FR NC010

Crastin SK692FR BK507

Crastin SK692FR NC010

Crastin SK695FR NC010

Crastin SO653 NC010

Crastin ST820 BK503

抗撞击性，良好

Crastin ST820 NC010

Crastin ST830FRUV NC010

UV Stabilized;阻燃性

Crastin T841FR1 NC010

Crastin T843FR BK851

Crastin T843FR NC010

抗撞击性，良好;阻燃性

工业应用

UNISORTP分类机专门为轻包装材料而设计，能方便地实现从饮料包装材料分选到混合塑料分选的功能转换。不论是分选PET、HDPPP、PS、PV混合塑料包装盒还是纸包装材料，都可由操作者决定。这一分类机具有操作方便，效率高的特点。通过简单地手动操作选择开关或通过可编程逻辑控制器进行全自动转换就可完成满足其他分类要求的功能转换。在废旧塑料制品的回收中，将不同颜色的产品区分开十分重要。颜色分选机UNISORTCX能通过双卸料板同时进行三种颜色材料的分选。FEP不易着火，极少烟雾。焗料：15 /2~4小时。用原料啤塑烘干2小时，当加入水口料或天气潮湿2~5月份时焗料4小时。使用此料时严禁吸烟，如吸烟会陷入类似感冒的状态(带香烟亦不可)。机筒停留时间：39 时不得超过5分钟，37 时不得大于25分钟。模温须1~13 以上，温度设定：后：315~33 中：32~34 中：33~35 前：345~37 咀：345~37 。射胶速度要慢，用最慢的速度填满模具即可。