# 夜光按键夜光粉 硅胶按键夜光粉 橡胶按键夜光粉

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 夜光按键夜光粉 硅胶按键夜光粉<br>橡胶按键夜光粉 |
| 公司名称 | 深圳市铭亮新材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:淳亮<br>型号:AG系列<br>产地:东莞 |
| 公司地址 | 西乡街道固戍社区海宾新村碧湾路东2号碧弯居0419 |
| 联系电话 | 15817468837 |

# 产品详情

1、夜光粉应避免在酸性环境下使用。因为Al2O3与酸会发生反应。

2、夜光粉应避免与水接触，尽量密封保存。因为与水接触的话会吸收空气中水分，使夜光粉变黑不发光和结块。

3、夜光粉应避免与金属接触，会影响夜光粉的不饱和状态，影响发光。

4、夜光粉应避免高速摩擦，会改变夜光粉已有的结构。

一、 夜光塑胶、橡胶、硅胶、搪胶配制方法

1、 夜光粉适用于透明或半透明塑胶和橡胶、硅胶、搪胶。透明塑胶（如：PVC、PS、PC、AS）可得到显著发光效果；半透明塑胶（如：PP、PE）和不透明塑胶（ABS）也可得到较好发光效果。

2、 添加比例：塑胶：夜光粉=100：4~20（重量比），在此范围内夜光粉的添加量越多越亮；

3、 用水口料加夜光粉注塑易发黑，建议选用全新料；胶料中有水份也易发黑，所以注塑前要适度烘

干；选用短的料筒，减少注塑时间；

4、 混合方法：加适量白矿油与胶料拌均匀（白矿油粘性避免夜光粉沉底），再按比例将夜光粉加入混匀则可，（切记尽量避免用金属物品剧烈搅拌，否则会变黑）（尽量降低注塑温度、选用产品成型的低温度，避免夜光制品发黑）注塑后即成夜光制品。