

QS三合一电机减速机工厂 赛尼尔 兰州三合一电机减速机

产品名称	QS三合一电机减速机工厂 赛尼尔 兰州三合一电机减速机
公司名称	湖北赛尼尔机械制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省咸宁市咸安经济开发区凤凰工业园宝竹路
联系电话	13018085240 13018085240

产品详情

三合一减速机漏油的修治方法

(1) 疏通法：保证回油畅通是治理漏油的重要措施。在回油通道上，如果回油孔过小、结构不合理、被污物堵住，应及时将回油孔扩大，排除污物，进行疏通，或者增加新的回油孔槽管路。油路畅通了，QS三合一电机减速机，就减少了润滑油渗漏的机会。

(2) 封涂法：对于管接头，箱体接缝处可以涂抹封口胶进行密封紧固，渗漏现象。用封涂法进行治漏具有方法简单、效果明显、成本低廉、适应性广的特点。一般工厂有70~80的设备都可不同程谋采用封涂法进行治漏。

三合一减速机一般用于低转速的传动设备，把电动机普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减果，大小齿轮的齿数之比，就是传动比。随着减速机行业的不断发展，越来越多的企业运用到了减速机。齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成，齿面硬度达HRC58-62，齿轮均采用数控磨齿工艺，精度高，接触性好。齿轮减速机是按ZBJ19004生产的外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮减速机，齿轮减速机是我国广泛运用在华东地区、用于塔引入式起重机机械的回转机构，广泛应用于冶金、矿山、起重、运输、水泥、建筑、化工、纺织、印染、制药等领域。

QSC系列三合一减速机采用渐开线圆柱齿轮和圆弧锥齿轮传动，具有垂直输出，结构紧凑，传递扭矩大，QS三合一电机减速机工厂，

工作平稳，噪音低，寿命长等特点，QSC型系列减速机主要应用于门式起重机的大车运行机构及其他对安装空间限制有要求的传动机构，减速器齿轮，齿轮轴均采用合金钢材料，经渗碳淬火，磨削处理后，

齿面硬度和精度高，传动噪音低。铸铁箱体确保刚性强度，减震降噪。减速比范围：QS型标准公称减速比范围22.4-160。

标准公称减速比范围外的需特殊订货，安装调整简单，型式多样化，有力矩支撑孔安装，

底座式安装，兰州三合一电机减速机，输出轴法兰安装等安装形式，输出轴输出形式多样化，有空心花键轴，电机减速机三合一，空心平键轴和

空心轴带锁紧盘输出等形式平均效率：QS型不低于93%。应QS06，QS10，QS12，QS16，

QS20，QS25，QSC08，QSC10，QSC12，QSC16，QSC20

QS三合一电机减速机工厂-赛尼尔-兰州三合一电机减速机由湖北赛尼尔机械制造股份有限公司提供。湖北赛尼尔机械制造股份有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北咸宁的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。赛尼尔带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！