

PZ制品型膨胀止水条产品概述

产品名称	PZ制品型膨胀止水条产品概述
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	颜色:红色 规格:20x30mm 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、PZ制品型膨胀止水条产品简介

PZ制品型膨胀止水条是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。PZ制品型膨胀止水条在遇水能吸水体积膨胀，挤密新老混凝土之间的缝隙，形成不透水的可塑性胶体。地室外墙的模板螺栓孔和施工缝,是建筑物渗漏的主要隐患部位,多用制品型膨胀止水条进行处理。

二、PZ制品型膨胀止水条的产品特点

PZ制品型膨胀止水条具有浸水膨胀,“以水止水”的效果;具有膨胀速度慢,浸水186h其膨胀率 膨胀率的50%;PZ制品型膨胀止水条安装施工方便,价格低,,PZ制品型膨胀止水条在长时浸水作用下无溶解物析出;与其他亲水膨胀止水带相比的分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。PZ制品型膨胀止水条是一种遇水膨胀的橡胶止水条,在水中的膨胀率可达480%。介绍普通型、缓膨型PZ制品型膨胀止水条在不同介质条件下的膨胀性能以及PZ制品型膨胀止水条在施工后浇带、施工缝、桩头及穿墙钢管防水中的施工构造和注意事项。

三、PZ制品型膨胀止水条的工作原理：

PZ制品型膨胀止水条是一种遇水膨胀的自粘胶条,可直接粘贴在混凝土施工缝表面,遇水后体积膨胀堵塞施工缝及周围的毛细孔,达到可靠的防渗要求,解决了钢筋混凝土中因施工缝处箍筋或其它钢筋阻碍,无法嵌入金属止水片和橡胶止水胶片的难题。PZ制品型膨胀止水条适用于地下室、游泳馆、污水池及混凝土工程的水平、竖直施工缝和后浇带等部位,也可以作伸缩缝嵌缝防水,以及作为穿墙钢管与混凝土墙之间接触渗漏的防水处理。

四、PZ制品型膨胀止水条安装方法：

- 1、PZ制品型膨胀止水条施工隧道二衬变形缝处均需设置中埋式橡胶止水带，PZ制品型膨胀止水条采用10钢筋固定于堵头板上。

2、沿衬砌设计轴线间隔0.5m在挡头板上钻一 12钢筋孔，将加工成型的 10钢筋卡由先待模筑混凝土一侧向另一侧穿入，内侧钢筋卡卡紧止水带一半，另一半PZ制品型膨胀止水条紧贴在挡头板上。待混凝土凝固后拆除挡头板，将原贴在挡头板上的PZ制品型膨胀止水条拉直后，弯曲钢筋卡套紧另一半PZ制品型膨胀止水条即可。

3、在绑扎钢筋和支模时，PZ制品型膨胀止水条采取可靠的固定措施，避免被尖角小石子及锐口的钢筋损伤，发现有破裂及时修补，否则在接缝变形和受水压时，PZ制品型膨胀止水条所能抵抗外力和防水的能力就会大幅度降低。