

蚌埠市双组份聚硫密封胶批发

产品名称	蚌埠市双组份聚硫密封胶批发
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

聚氨酯密封胶有加热硫化型、热熔型和室温硫化型三种，是一种现在应用非常广泛的密封胶，主要是用来粘接、密封，主要是用于建筑物、汽车制造等方面。

聚氨酯密封胶，名称便是针对“双组份”而言的，将传统双组份聚氨酯密封胶的公斤装更改为了单支装。一支大约750g，一箱20支。使用时可使用专用胶枪打胶，不仅省去了混合搅拌密封胶等繁琐的工序，随时可以使用，而且可以通过控制胶枪胶嘴的开口大小，使打出的胶条能够更好的填充在混凝土缝隙中，节约了施工时间，减少了浪费，且提升了施工质量。

聚氨酯密封胶具有高弹性，耐候，耐酸碱腐蚀等特点，且在立面打胶不流淌，施工简单，与混凝土、金属、玻璃等多种基材粘结良好。用于石材填缝、房屋建筑、道路广场、机场跑道、桥梁隧道、给排水管道的接缝与伸缩缝的防水密封。单组份聚氨酯密封胶有着优良的韧性和拉伸性能，断裂伸长率达到300%以上。

双组份聚硫密封胶

指的是同一种东西，只是叫法不同。双组份聚硫密封胶又叫聚硫防水密封胶、聚硫建筑密封膏、双组份聚硫密封膏、聚硫化合物密封剂、PS建筑密封膏、弹性橡胶密封膏。

主要用于建筑、市政、地铁、隧道、机场跑道、高速公路、桥梁等工程中的伸缩缝，沉降缝等变形缝的嵌缝密封，双组份聚硫密封胶还可用于水厂、游泳池、蓄水池、电站、拦水坝、污水处理工程及供排水系统等工程中各类伸缩缝防渗漏嵌缝密封。

聚硫建筑密封膏原理与应用

1.聚硫建筑密封膏是以液态聚硫橡胶为主要成分，使用时在常温下与硫化剂混合、反应而生成弹性体，起到粘接密封作用。聚硫建筑密封膏对大多数结构材料有很好的粘接性能，并且由于聚硫橡胶的饱和性

，其硫化物在大气作用下有优良的抗老化性和耐水性能。广泛应用于污水处理厂、水泥管、金属幕墙、预制混凝土、玻璃窗、窗框四周、游泳池、贮水槽等构筑物的接缝粘接密封。

双组份聚氨酯密封胶和聚硫密封胶产品是两种常用的公路灌缝密封胶产品，但是这两种产品在很多使用性能上都有着很多的不同之处

1.这两种产品在断裂伸长率和位移能力上就有着很大的不同。聚氨酯密封材料的断裂伸长率为700-1000%，位移能力为200-400%，而聚硫密封胶产品的断裂伸长率和位移能力就比聚氨酯密封材料差很多，所以聚硫密封胶在公路灌缝中的使用性能是不如聚氨酯密封材料的。

2.双组份聚氨酯密封胶产品有着很好的耐磨性、耐刺穿、抗撕裂的性能，这些优异的使用性能，使该产品非常适合使用在公路灌缝中，而聚硫密封胶产品的耐磨性和抗撕裂性就很一般了，相比而言聚氨酯密封材料更加适合使用在公路灌缝中。

3.这两种产品在环保性能上也是存在很大的差异的，聚硫密封胶产品在固化后是有一定的气味的，对环境有着一定的污染，而聚氨酯密封材料就不同了，该产品是通过国家认证的环保材料。使用后不会对环境产生污染。

4.两种产品在表干时间上也是有着很大的不同的，聚硫密封胶的硫化对于环境温度的依赖性是很大的，而聚氨酯密封材料的表干一般情况下1到3个小时，可以完成。因此使用聚氨酯密封材料更加节约时间。

双壁波纹管：管壁截面为双层结构，其内壁光滑平整，外壁为等距排列的具有梯形中空结构的管材。公称直径(DN)：管材的公称直径，分内径系列和外径系列两类同时执行环向弯曲刚度：管道抵抗环向变形能力的量度。单位KN/m²

性能特点：

结构独特，强度高，内壁光滑，摩擦阻力小，流通量大；

基础不需要做混凝土基础，重量轻，搬运安装，方便，施工快捷；

橡胶圈承插连接，方法可靠，施工质量易保证；柔性接口。抗不均匀沉降能力强；

抗泄漏效果好，可耐多种化学介质的侵蚀；管内不结垢，基本不用疏通，埋地使用寿命达五十年以上。

UPVC双壁波纹管产品应用范围：

1.市政工程：城市建筑给水、饮用水输送；

2.化学工业：酸、碱、盐制造、纺织、印染等行业输送腐蚀性液体的工艺管和排放管；

3.冶金矿山：矿山、有色金属业矿浆及有色金属冶炼中的腐蚀介质输送；

4.油田气田：石油等油、水长输管线输送；