

# 鼓风干燥箱 鼓风干燥箱销售 龙口电炉总厂

产品名称	鼓风干燥箱 鼓风干燥箱销售 龙口电炉总厂
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

## 产品详情

本厂生产的电热恒温鼓风干燥箱（一下本鼓风干燥箱的工作有效温度，可由室内温度10 起升至温度止，在此范围内可根据工作需要任意选定工作温度，鼓风干燥箱销售，选定后可靠箱内自动控温仪自动恒温，在恒温期间为了使箱内各部温度均匀，可开动鼓风电动机使箱内空气流动各部位温度均匀简称鼓风干燥箱）本干燥箱仪表为数显式仪表，内胆分钢板、不锈钢板制造而成

使用前应对本箱进行烘干。接通电源使温度升至100 保温三小时，可在加热和保温的过程中开启排气口即适当打开箱门几次使箱内潮气排出，然后再继续升温到200 保温两小时切断电源，鼓风干燥箱，打开箱门使其冷却至室温方可使用。

接通电源后，鼓风干燥箱，打开电源开关，将控温仪温度指数调至所需温度，控温仪上的绿灯亮表示箱内开始升温。

当温度升至所需温度时，控温仪上的红灯亮，绿色灯熄灭，表示加热器已停止工作。开始恒温，温度可能仍继续上升此乃加热器切断电源后的部分余热，鼓风干燥箱订做，约10分钟后会逐步稳定，温度恒定后可根据要求令其一定时间的恒温，在此过程中，控温仪自动控制温度，勿需工人管理。

接通电源后，打开电源开关，将控温仪温度指数调至所需温度，控温仪上的绿灯亮表示箱内开始升温。

## 二、原理和结构

本品工作室下部装有发热丝，左侧装有鼓风装置，温度控制仪控制温度恒定及高低，工作室与外壳之间

有玻璃纤维做保温材料，外壳用钢板制成，静电粉末喷涂箱体表面，工作室分两种型号；钢板和不锈钢板，箱门中间用钢化玻璃制成的观察窗。箱内热空气循环系统设计合理，保证工作室温度均匀且升温时间快。

101系列箱内空气采用风机强制对流。

鼓风干燥箱-鼓风干燥箱销售-龙口电炉总厂(诚信商家)由龙口市电炉总厂提供。龙口市电炉总厂位于山东省龙口市兰高青年创业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前龙口电炉总厂在机械加工中享有良好的声誉。龙口电炉总厂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。龙口电炉总厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事井式加热炉，井式马弗炉，井式淬火炉的厂家，欢迎来电咨询。