

非晶合金SH15-30KVA变压器

产品名称	非晶合金SH15-30KVA变压器
公司名称	山东明大电器有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:明大 型号:SH15 额定电压:10 (kV)
公司地址	山东菏泽济南路999号
联系电话	0530-5606123 18653000000

产品详情

品牌	明大	型号	SH15
额定电压	10 (kV)	额定容量	30 (KVA)

全密封油浸式非晶合金铁心变压器是一种用非晶合金铁心为导磁材料的全密封油浸式配电变压器。它是环保节能的理想电气产品，符合国家经委、计委颁布的《中国节能技术大纲》精神。近二十年已经在国内、外电网上普遍运行。2、正常使用条件 海拔不超过 1000m 户内或户外 最高环境温度 +40

最高日平均温度 +30 最高年平均温度 +20 最低气温 -25

根据用户要求可提供在特殊使用条件下运行的变压器。3、执行标准 a. gb1094.1 ~ 2-1996，gb1094.3，.5-1985电力变压器 b. jb/t10318-2002油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求 4、性能特点 a . 铁芯的导磁材料采用非晶合金。非晶合金是以铁、硼等元素为原料，用急速冷却等特殊工艺，喷铸成带状薄片，使该物质的原子排列呈现无序化的合金。由于非晶合金具有软磁特性，磁滞回线的面积很狭窄，即它只需要很小的磁化功率，所以用非晶合金材料做成的变压器，其空载损耗也就很小。 b . 变压器铁心采用非晶合金带材一般卷制成三相五柱式结构，使变压器的高度比三相三柱的低。铁心截面为矩形，其下轭可以打开便于线圈的套装。 c c . 器身装配、油箱结构、保护装置等方面类同全密封油浸配电变压器，同样是采用了不吊心结构，采用真空干燥、真空滤油和注油的工艺，采用波纹油箱，没有储油柜等结构。 d . 该变压器的负载损耗与s9系列的负载损耗相同，然而空载损耗15系列比s9系列下降75%左右；16系列比s9系列下降80%左右。