

# ZBW系列箱式变电站 明大

产品名称	ZBW系列箱式变电站 明大
公司名称	山东明大电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:明大 型号:800 额定电流:1155 ( A )
公司地址	山东菏泽济南路999号
联系电话	0530-5606123 18653000000

## 产品详情

品牌	明大	型号	800
额定电流	1155 ( A )	冲击耐受电压	35 ( KV )
壳体防护等级	IP54	重量	9999 ( kg )
产品认证	ISO9001:2000		

zbw系列箱式变电站，是将高压电器设备，变压器、低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置，适用于城市高层建筑、居民小区、厂矿、宾馆、公园、机场码头、油田、铁路、商场及临时施工用电等场所，作配电系统中接受和分配电能之用。zbw系列箱式变电站，具有成套性强、体积小、结构紧凑、运行安全可靠、维护方便、以及可移动特点、与常规土建式变电站相比，同容量的箱式变电站占地面积通常仅为常规变电站的1/10-1/5，大大减少了设计工作量及施工量，减少了建设费用。在配电系统中，可用于环网配电系统，也可用于双电源或终端配电系统，是目前城乡变电站建设和改造的新型成套设备。

zbw系列箱式变电站符合gb/t17467-1998《高压/低压预装式变电站》使用条件：1、环境温度不超过+40c，不低于-250c；2、海拔高度低于1000m；3、户外风速不超过35m/s；4、空气相对湿度不超过90%（+250c）；5、地震水平加速度为0.4m/s<sup>2</sup>，垂直加速度0.2 m/s<sup>2</sup>；6、无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

注：特殊使用条件，订货时提出与制造厂协商解决。结构特点：1、本产品由高压配电装置、变压器及低压本电装置联接而成，分成三个功能隔室，即高压室，变压器室和低压室，高、低压室功能齐全。高压侧一次供电系统，可布置成环网供电、终端供电、电源供电等多种电方式，还可以装设高压计量元件，满足高压计量的要求。变压器可先用s9型、s11型等，低损耗油浸式变和干式变压器；变压器室设有自启动强迫风冷系统及照明系统，低压室根据用户要求可采用面板或柜装式结构组成用户所需供电方案，有动力配电、照明配电、无功功率补偿、电能计量和电量测量等多种功能，满足用户的不同要求，并方便用户的供电管理和提高代电质量。2、高压室结构紧凑合理、并具有全面防误操作联锁功能。变压器在用户有要求时，可设有轨道能方便地从主动脉室两侧大门进出。各室均有自动照明装置，另外高、低室所先用全部元件性能可靠、操作方便、使产品运行安全可靠、操作维护方便。3、采用自然通风和强迫通风两种方式、使通风冷却良好。箱内设有降温设备和防凝露设备。变压器和低压室均有通风道。排风扇有湿控装置，按整定温度能自动启动和关闭，保证变压器满负荷运行。4、箱体结构能防止雨水和污物进入并采用特种钢板、复合板、铝合金板新型玻纤特种材料等多种箱体供选

择，内衬隔热材料，顶盖为双层，可防止热辐射，经防腐处理，具备长期户外使用的条件，确保防腐、防水、防尘性能，使用寿命长，同时外形美观。