

食品行业联动互锁式快速卷帘门

产品名称	食品行业联动互锁式快速卷帘门
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

食品行业联动互锁式快速卷帘门

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，PVC快速卷帘门、电动快速门，软质升降门，柔性提升门

快速卷帘门联动互锁式多用于无尘等级较高的厂房门，车间门，通道门的使用。可经过接入主动触发感应器类装置来完结快速卷帘门的全主动敞开，如雷达，地磁环感应器，光电感应等。快速门在食品行业非常普遍，因为现在食品公司的生产水平越来越高，每个生产车间对卫生指标都有严格的要求，而快速门的出色速度优势可以有效隔离外界污染，车间一直保持卫生清洁，快速门的密封系统还可以确保没有昆虫和蚂蚁进入，不会有灰尘进入，这是食品安全的重要保证。

联动互锁式快速卷帘门的特点：

- 1、采用双门互锁，可减少室内洁净空气的外逸量，防止交叉污染，满足密封要求，具有良好的隔音效果。
- 2、为保持整体环境的安静状态，对动力梁结构作了新概念设计，加上新材料的运用，将不会引发共振传导，因此门扇运行更轻快，噪音更轻微。
- 3、开启灵敏，闭合及时，转换快捷，人流进出无须动手，省力、轻便。装卸简便、快捷。

4、锁具的安装位置有两种，轻型卷帘门窗的锁具应安装在座板上，门的锁具也可安装在距地1m处。

5、设有安全传感装置，消除了夹人的隐患，即使有人推拉门扇，也不会出现程序紊乱状况。独特的电锁功能，可按需要控制进出人员。另可选配备用电源，可在外电源断电时使自动门继续运行并保持在设定状态，确保人员安全。

快速卷帘门如何调限位：

试机前应先松开限位机构上的锁紧螺钉，用手拉动环形链条使门帘离地面1米左右。

先试“上”、“停”、“下”按键，观察卷门升、停、降各功能是否灵敏可靠。

若正常即可将门帘上升或下降到确定的位置，旋转限位螺套，调整碰至微动开关滚轮，听到“滴答”声后，拧紧锁紧螺钉。

反复调试，当限位达到ZUI佳位置时，将锁紧螺钉用力旋紧即可。

快速卷帘门限位不准的原因：

1、经常出现主要原因是限位器跑过头。快速卷帘门的限位器一般分上限位和下限位。有时忽然停电，用户只能用手拉链条来开关门，或拉开自动下滑扳手让门关上。这时假如不留意限位开关是否到位，就容易造成限位跑过头的故障。

2、假如下限位跑过头，那下次有电时就会出现只能上不能下的现象。假如是手拉上升限位跑过头则下次有电时就会出现只能下不能上的现象。解决此类情况的题目很简单，只要把快速卷帘限位开关重新调回传递丝杆有效限位范围内，再重新调整以下限位，锁牢钉螺丝即可。

快速卷帘门在实际的生产以及加工工作中，都是采用高密度铝合金合成材料进行生产的。在电子控制基础上综合了生产技术因素，为人们的生产和技术加工带来了很多的保证。普通的工业生产对于环境的要求可能不会非常的严格，但是对于特殊行业而言则会要求更为稳定的环境。生产车间中都会配备有一定的快速门装置，其主要的作用就是可以通过技术加工和实际的操作实现对于空间环境的封闭。