

含20%PTFE纤维 POM 100AF 美国杜邦

产品名称	含20%PTFE纤维 POM 100AF 美国杜邦
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:100AF 性能:20%PTFE纤维
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Delrin 100AF 物性表

基本编号

E41938-257635

填料/增强材料
添加剂

PTFE 纤维, 20% 填料按重量
润滑剂

特性
用途

脱模
润滑
片材

机构评级
形式
加工方法

型材
UL 未评级
粒子
挤出

片材挤出成型

型材挤出成型

注射成型

Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)

POM-SF20

部件代码 (ISO 11469)

树脂ID (ISO 1043)

物理性能额定值单位制测试方法

1.54

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)

1.3

收缩率

垂直流动方向

1.5

流动方向

2.1

机械性能额定值单位制测试方法

2700

拉伸应力 (断裂)

53.0

拉伸应变 (断裂)

15

弯曲模量

2500

冲击性能额定值单位制测试方法

5.0

简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	70
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)	5.0
热性能数值单位制测试方法	87.0
熔融温度 1	178
线形热膨胀系数	
流动	1.1E-4
横向	1.1E-4
可燃性数值测试方法	HB