

聚乙烯衬板 聚乙烯衬板价格如何 凯祥耐磨材料

产品名称	聚乙烯衬板 聚乙烯衬板价格如何 凯祥耐磨材料
公司名称	汤阴县凯祥耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市汤阴县河畔人家1号楼2单元A102
联系电话	13837209330 13837209330

产品详情

UHMW-PE板可用于存贮，运料装置的衬板。可做煤仓、溜槽、料仓和类似容器中存贮物料以及自卸汽车车斗的衬板，聚乙烯衬板生产厂家，即有物料粘接现象出现时，都可用UHMW-PE板做衬板解决。

安装方法：

由于超高分子量聚乙烯衬板比重轻，施工安装相当方便，聚乙烯衬板，与钢结构可以采用焊接、钻孔，沉头螺栓固定，与水泥结构可以采用沉头膨胀螺栓固定。我公司愿以良好的安装工艺和丰富的施工经验、合理的工程造价为用户提供服务。

UPE塑料板的耐磨性居塑料之冠，并超过某些金属，聚乙烯衬板价格如何，UPE塑料板与其它工程塑料相比，高分子聚乙烯衬板的沙浆磨耗指数仅是PA66的1/5，HEPE和PVC的1/10；与金属相比，是碳钢的1/7，黄铜的1/27。这样高的耐磨性，以致于用一般塑料磨耗实验法难以测试其耐磨程度，因而专门设计了一种沙浆磨耗测试装置。超高分子量聚乙烯衬板，煤仓衬板，煤仓滑板，料仓衬板，UPE耐磨衬板等材料为什么不粘料。因为这种材料有很低的吸水率，也就是不会渗水，通俗点说就是一杯水倒在板材上，除了自然风干，板材不会吸收一点水分。再加上聚乙烯本身是从石油里面提炼而出，自身具有一定的自润滑性，聚乙烯衬板厂家，所以不粘料，不沾煤。

铺设后的PVC板材开槽应在24小时后进行。使用专用的开槽器在PVC板材的接缝处进行开槽。为了han接的牢固，开槽的深du应是PVC板材厚度的2/3。han接之前，应che底qing除槽内的灰尘和碎料。

zui后在竣工后或在使用前进行要对pvc板材进行清洁。但bi须在PVC板材铺设后的48小时以后。PVC板材施工完毕后应及时的清扫或吸尘。建议采用中性清洁剂清洗所有的污物。如PVC板材表面较脏，建议使用洗地机配红色磨片清洁板材。

聚乙烯衬板-聚乙烯衬板价格如何-凯祥耐磨材料(推荐商家)由汤阴县凯祥耐磨材料有限公司提供。汤阴县凯祥耐磨材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！