

齐全塑料牌号及其用途一览表！（含968个牌号）

产品名称	齐全塑料牌号及其用途一览表！（含968个牌号）
公司名称	上海古励塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海奉贤区南桥镇环城南路1338-1号2496室
联系电话	18061929978

产品详情

牌号

性能及用途

均聚聚丙烯

PP - 注塑类

1300

用于机械及汽车零部件

1400

用于汽车部件及家具

K1003

均聚注塑级，用于通用注塑类产品

K1008

C1008

1700

用于篮子、盘子等

普通用途，硬包装、软包装、地毯背衬、热成型容器

K1215

抗静电，薄壁部件、消费品、硬包装、罩子、室外家具、家庭用品

K1514

成核/抗静电，薄壁部件/快速模塑，家具、消费品、罩子、瓶子、盖子

HP500N

曾用名F30G，注塑级；用于日用制品、家具、周转箱等

F30G

用于日用制品、家具、周转箱等

日用品，如食物容器、制冷盒，花盆，玩具，花园设施，各种容器的盖子和罩子，健身用品

V30G

玩具、日用品、包装

薄壁制品、家用品、各种容器的盖子和罩子、用于共混改性的基础聚合物

V2400G

高刚性产品，挠曲模量高于2200MPa；薄壁注塑成型应用，食品包装容器，家用用具，工艺部件

V2401G

高刚性产品，挠曲模量高于2200MPa；用于要求高光泽和高抗拉伸的注塑制品。花园设施，容器，家庭用品

X30G

日用品，如食物容器、家用品、玩具、花园设施、工业元件

F37G

HA840R

超结晶均聚PP

Z30G

H32GA

用于食品和化妆品工业的薄壁制品，钢笔，磁带盒及其他办公用品

ADXP770

高刚性产品，挠曲模量高于2200MPa；食品容器和包装盒，耐高温机械上的部件

S30G

设备元件，管配件、线轴、车轮，各种容器的盖子和罩子，家庭用品

T30G

家用器具、玩具、各种容器的盖子和罩子、工业元件；小型设备

T50G

适用于环境要求严格的制品，汽车排气管、吹风机、咖啡机、烤箱、洗衣机部件等

C30G

家用器具、各种容器的盖子和罩子、工业元件；

J700

J701

PP - 纤维类

T30S

用于膜丝、纺织膜丝线、地毯背衬

编制带丝，用于包装，地毯背衬，人工草坪，捆扎绳，包装绳及其他应用

C30S

流延膜生产工艺生产的编织带丝，捆扎绳，绳，单丝用于刷子和扫帚，针织土工布

F401

用于编织袋、打包带，及一些小制品

PP022

用于膜丝、纺织膜丝线及地毯背衬

S1003

用于窄带、扁丝

5004

适用于切制薄膜（扁丝）、单丝、复丝

HP550J

曾用名T30S；可用于拉丝、纤维及注塑成型

F501

用于编织袋、包装用绳，作业安全性

H0305G

用于编织袋、包装用绳

H5300

用于包装袋、绳子

5014

S30S

编制带丝，流延膜或管膜生产工艺，用于包装，工业纤维，捆扎绳、包装绳、单丝应用

Y-130

纱纤维级、平纱级，高韧性、高伸张率；用于包装袋、捆扎带、纤维纱、草坪等

6531M

用于绳、带、纺织袋

H730F

用于绳、带、纺织袋、防水布

SY130

高韧性、高伸长率；用于包装带、捆扎带

H430

用于膜丝、编织膜丝线及地毯背衬等

3365

HP450J

HP502N

曾用名F30S，用于纤维、地毯等

HP550R

曾用名Z30S，用于纤维、连续纤维、非连续纤维等

Z30S

低速纺短纤维，用于BCF-CF复丝

纺丝类

适用于中速到高速纺生产的细旦膨化丝，连续丝、长丝

均聚物，用于长丝、丙纶、丙纶短纤维。

低旦尼尔BCF、CF和短纤，中高纺速生产线上生产的BCF丝用于地毯，CF丝用于捆扎绳，扶手，包装等

Z21S

用于高速生产线生产的窄份资料分布牌号，低旦尼尔，纺粘型无纺布，用于尿布，医用卫生品，也可用于优质纱和BCF丝。

Z69S

低旦尼尔BCF、CF和短纤，具有好的康气体褪色性。高韧度CF丝用于垫子和运动衣

F30S

纤维原料，用于地毯短纤，装饰用小摊子；长丝用于绳，捆扎绳，装饰条。

家用器具、板条箱、花园设施、体育馆座位、玩具、各种容器的盖子和罩子、工业元件

HOXP817

窄分子量分布，适用于高速纺生产线，用于纺粘无纺布、尿布、医用卫生纸、农业覆盖保护用纤维等

H561S

HP551M

高抗变稠效应，适用于纺织

H561R

HY525

用于无纺布

H30S-1

用于烟用丝束、无纺布

S900

用于无纺布，纤维的拉伸屈服强度32Mpa，加工性好，适合复丝和短纤维

H39S

用于高速纺生产线。具有好的抗气体褪色性能，捆扎带，包装带和方向盘套

F79S

用于无纺布的优质旦尼尔无纺布，热粘性纤维，用于卫生和医疗部门，具有极好的热粘性能和抗气体褪色性能

V79S

具有增强热粘性能的人造纤维，用于无纺布，婴儿尿布，医用垫，保健品，过滤器

YF39S

优质旦尼尔人造纤维，具有好的抗气体褪色性能。用于无纺布纤维，妇女卫生用品，尿布，滤布器及衬里，医疗设施，抹布

H22S

用于在高速纺生产线的窄分子量分布的低旦CF丝，用于纺粘型无纺布纤维，用于农业，工业医疗，家具和地毯的背衬

71740

无纺布专用料、香烟过滤咀专用树脂；树脂熔体流动指数高，产品符合我国有关食品卫生标准的规定

71735

H30S

用于细棉花级纤维（高速、精纺、抗褪色）

H30S-2

用于无纺布、低旦短纤维、3000/米秒高速纺、均聚物挤塑

YS835

香烟过滤咀专用树脂也可用于无纺布

S2040

非机织，高速纺、细旦短纤、连续细丝、无纺布

HP565S

曾用名H22S，用于纤维、无纺布

H7700

无纺布专用料

HP563S

可用于高速纺丝，分子量分布窄、无味（适合于BCF，CF及低Denier短纤维的高速加工）

RPP1200

主要用作聚丙烯熔喷纺丝的原料，制作熔喷无纺布，道恩公司可根据用户需求提供不同熔指数的熔喷料

PP - 粉料类

T30S粉

用于编织袋和编织膜、膜丝、纺织膜丝线、地毯背衬

PP粉045

PP粉

Z30S粉

均聚物，用于长丝、丙纶、丙纶短纤维

V30S粉

C30S粉

PP - BOPP膜类

F1002

HP，用于双向拉伸膜，透明、可镀金属；用于食品包装

YX37F

在高速生产线上生产的单层和多层膜，尤其适用于薄膜，也适用于水冷吹塑膜

T28F

镀金属膜、单层和共挤出膜，在拉膜机生产线上生产

S28F

镀金属膜，单层和共挤出，在拉膜机生产线上生产。适用于双气流BOPP线

S38F

拉膜机和双气流生产线的单层膜。用于胶带、花卉包装、多层复合膜和织物包装

S38FA

共挤膜的中心层，用于立式及卧式填料密封包装和其他自动包装系统

S38CA

适用于高生产能力/高速拉膜机生产线的共挤出膜产品

S28C

镀金属膜，适用于高速拉膜机的生产线，低含水量

T36F

适用于拉膜机生产的单层膜和共挤膜，用于较高流动性液体的包装、食品包装、纺织品包装、粘胶带、装饰带、热收缩膜

在高速生产线上生产的单层和多层膜，用于普通包装膜

F280Q

BOPP膜，透明和镀铝食品包装膜

T38F

可用于高速BOPP生产线；广泛用于食品包装膜、工业包装膜、纤维制品包装膜以及收缩膜、多层复合包装膜等包装领域，也是胶粘带基材的材料

适用于拉幅生产线和双棍生产线的单层膜。用于黏胶带，花卉包装、复合膜和纺织品包装

T38FA

共挤出膜的中心层，适用于拉膜机和双气流生产线上生产。用于立式和卧式填料密封包装和其他包装系统

T38FE

通用膜料

T38CA

PH384

加工性能好，在拉膜机上易于拉伸，快速结晶；用于高速生产线，可作为包装应用的BOPP膜

HP523J

厚度稳定，透明度好

YC37F

高速生产线上生产的单层和多层膜。适用于水冷吹膜。

ADXP856

高硬度，高光泽度，具有极高的透明度，花卉和食品包装，打印层压，极好的高温的热学性能

T28C

镀金属膜，在拉膜机生产线上生产

F280S

主要用于各种双向拉伸膜的生产,产品具有强度好，耐磨损，抗冲击等性能，具有良好的耐应力开裂，优异的化学稳定性及绝缘性，并有较好的耐热性，连续使用温度为120℃，在无负荷情况下可达150℃。聚合物类型：均聚。加工方法：挤出、拉伸。

LI28F

用于双向拉伸膜

F1002A

普通用途，软包装膜

F1002B

HP425J

曾用名T28C 用作BOPP薄膜

HP525J

曾用名T28F 用作BOPP薄膜

PP - 其它薄膜类

HP510M

曾用名X30S，用于流延薄膜

T30SW

用于高速流延膜生产线编制带丝，低水含量

C1007

流延膜，软包装膜，用于服装、鲜花、食品、文具

4540

用于管状膜

EP3C37F

适合制作优良的热封合性能、高光泽和透明性的复合膜。特性：其热封性能好，流延性稳定

F1608

货品包装,薄膜,吹膜,水急冷膜

1088B

薄膜级，用于吹塑膜；一般用作包装膜如食品、服装等

H4540

加滑爽剂和抗氧粘连剂；用于管状膜

PP - 涂膜类

70126

聚丙烯编织物涂膜专用树脂

H300

用于聚丙烯编织物涂膜

HPP100

用于涂膜

670M

压出涂覆，刚性、透明性、热封合性好

R680S

用于挤出涂覆膜（食品包装）、管道包覆料（BOPP）有FDA认证

PP - 其他用途

YD50G

挤出或压缩成型片材，用于重工业;管材和型材

D50S

挤出或压缩成型片材，用于工业，捆扎带；管材和型材；小型吹塑容器；注塑成型用于车轮和部件

Q30P

捆扎带；热成型片材；小型管材；挤压制品；中/小型吹塑容器

YS32S

用于具有高透明度和高硬度的热成型片材

HP648H

挤压成型，用于盖子和封口

T2101F

高刚性牌号，挠曲模量超过2000MPa；挤压和热成型，适用于透明的食品容器，高温容器

ADX680

挤出和热成型；高刚性牌号，热成型容器用于食品、蔬菜水果包装。符合FDA标准

ADXP855

高刚性、好的透明度，应用于鲜花和纺织品包装，烟草膜，无菌包装和巴氏消毒食品包装。

共聚聚丙烯

PP - 低熔指类

K8303

共聚注塑级，高抗冲；用于器具、汽车部件

1340

室外用耐高冲击；可用作饮料瓶箱等

K8003

ICP注塑级，高抗冲；用于负重部件、汽车部件

K7002

普通用途，挤出板材，双壁波纹板，波纹管，热成型，工业部件

J340

用于板条箱、桶包装袋、重型包装箱

EPS30U

注射级，用于制作提箱、板条箱、周转箱、触轮等

EPS30RA

用于制作板条箱、中空容器、片材

EPT30R

适宜加工形式：注射，汽车方向盘、家具

P340

用于管材、管件及食品箱

JD803

用于制作板条箱、桶包装袋、重型包装箱

EPS30R

中抗冲聚丙烯共聚产品；主要用于板条箱、中空容器、片材等

T3401

长期热老化性能，非承压管及管件，吹塑模塑，压塑模塑，板材及型材

F3002

无规共聚BOPP膜，软包装

B4002

普通用途，家庭用品、硬包装、空气淬冷吹塑膜，挤出线材坯

EP300H

中抗冲聚丙烯共聚产品，主要用于板条箱、中空容器、片材等

EP300K

曾用名EPT30R，注塑成型；用于中空成型制品，电池箱，板材、家具、周转箱等

T8002

中空板材、童车、桶等产品

J440

EPD60R

工业、专用和汽车用的挤出吹塑成型的大空部件；管材；挤出片材用于工具箱热成型的高抗冲制品；耐热和耐洗涤性

EPQ30M

管材和型材，电器布线的导管，吹塑或注塑汽车部件；挤出吹塑的瓶子，用于洗涤、化妆品和食品；承重波纹板和热成型片材

EPQ30RF

用于胶带和层压吹塑模的挤出；要求高抗冲的吹塑制品。承重波纹板和片材，压力盒波纹管；配件

EPYS30RE

大/中型空心部件的挤出吹塑，低温下高抗冲的工业制品注塑；货架，容器，桶，板条箱

EPS31HP

高抗冲/刚度平衡牌号。特备设计用于管道和波纹管；适用于其他的挤出技术，波纹管和基础片材，挤出吹塑，配件；汽车和仪表部件

EPT30M

注塑玩具、体育用品、小型容器，家用器具，盖和罩，汽车和仪表部件；家具，座椅；热成型挤出片材

EPT30U

注塑或热成型制品在较宽的温度范围内具有非常好的抗冲性

HEXP2085

高硬度共聚物，热成型

PP - 中熔指类

7708

用于制作洗衣机双连桶、甩干桶、底座、面板、操作盘等

1647

用于制作耐高冲击的洗衣机底座、操作盘等

1847

用于洗衣机内桶、底座等

SP179

用于汽车及家电行业，如汽车内饰件、汽车保险杠及薄壁材料等

专用弹性体聚丙烯，在低温下具有较高的抗冲击强度。容易成型填充，中等硬度，特别适用于结构缓冲器材料，汽车注塑部件

EPF30R

用于包装用品、罩板、家庭用品

EP300M

曾用名EPC30R，注塑成型、小家电等

用于家电、汽车饰件、童车等

C4008B

普通用途，文具，软包装膜用于鲜花、糕点、糖果、衬衣

AP3N

BJ300

用于家电产品、汽车饰件、童车、电机配件等

BJ500

AW564

注塑成型，用于日用制品

EPC31HR

注塑应用，高硬度和极好的冲击强度。用于包装，汽车和消费品。也可用于行李箱、容器、电池和大型玩具

EPC31H

高光泽、良好的耐应力白化性能。用于注塑小-中型刚性容器，刚性包装和家用容器。玩具、工具、各种容器的盖子和罩子

EPC30R

具有良好的抗冲/硬度平衡制品。用于家用品、玩具、小型容器、桶和板条箱，各种容器的盖子和罩子；汽车部件、花园设施和大型体育场座椅。也可用于流延膜片材挤出

EPC40R

高抗冲聚合物，特别适用于要求具有长期热稳定性汽车组件和专用制品的注塑；电池盒，冷水和制动液存灌，废水池。

EPF31H

高抗冲/刚度平衡。适用于刚性日用品（家用器皿、容器、灌）、也用于工业品，汽车部件，花园设施和乙烯冷藏用品

EPF31HA

高抗冲/刚度平衡。适用于刚性日用品（家用器皿、容器、灌）、也用于工业品，汽车部件，花园设施

EPF31HR

注塑制品，在较宽的温度范围内具有极好的抗冲击性。适用于汽车部件，电池盒，手提箱，包装和日用品；板条箱，大型玩具，容器，桶

BA238G3

专用弹性体聚丙烯，在低温下具有较高的抗冲击强度。容易成型填充，中等硬度，特别适用于在较宽温度范围下应用的特殊结构部件和高抗冲击强度的户外应用

EP445L

管帽和封口注塑

EP1X35F

含有爽滑和抗结块添加剂配方。单层或多层流延和水冷型吹膜，可直接使用或与其他膜层压，用于食品包装如：糖果，饼干，快餐盒其他工业使用，也可注塑成各种容器的盖子和罩子。

EP1X35AF

含有与EP1X35F不同的爽滑和抗结块添加剂配方。单层或多层流延和水冷型吹膜，可直接使用或与其他膜层压，用于食品包装如：糖果，饼干，快餐盒其他工业使用，也可注塑成各种容器的盖子和罩子。

EP1X35HF

流延膜和水冷型吹膜，具有好的机械性能，成膜时冒烟现象低，优良的焊接性能，用于层压结构的密封层，食品包装，衬衫，针织品

EP2C30F

在流延膜和管膜线上生产的单层和多层膜

EP2C37F

含有爽滑剂和抗结块剂。同EP2C30F，在流延膜和管膜线上生产的单层和多层膜。极好的热风性能和光学性能，用于食品、纺织品包装及文具夹。

共挤出BOPP膜，作为密封层。极低的密封初始温度，优良的热粘性及光学性能。用于优质包装（食品，文具，化妆品，衣物）。适用于在管膜BOPP生产线上生产的收缩膜，用于陈列包装。含有爽滑剂/抗结块剂

EP3X37F

同EP3C37F，用于优质包装（食品，文具，化妆品，衣物）。适用于在管膜BOPP生产线上生产的收缩膜，用于陈列包装。含有爽滑剂/抗结块剂。具有高流动性

EP3C39F

共挤出BOPP膜，作为密封层。尤其适用于镀金属BOPP薄膜，用于密封包装。含有爽滑剂/抗结块剂

PP - 高熔指类

K9920

注塑级，超高冲；用于板条箱，非FDA

K9020

高抗冲，用作高流动性汽车专用料

K9026

高抗冲，用于洗衣机内桶及汽车饰件

1947

用于耐高冲击的洗衣机内桶及汽车内饰件等

K7726 /K7726H

共聚注塑，高抗冲，用于洗衣机桶及部件.

9935

注塑级，含成核剂；用于汽车内部装饰，非FDA

9035

注塑级，含成核剂；用于室内用品，非FDA

K7760

用于制件较大，模具流道复杂的产品

K7926

共聚注塑，高抗冲，用于洗衣机桶及部件

K7930

普通用途，家庭用品，家电，玩具

K8224

抗静电，工业部件，盒子，玩具

宠物笼，周转箱（非FDA）

K9935

成核剂，低光泽，汽车内饰件，汽车仪表板下的空气导管

EP340S

曾用名EPH31RA，含抗静电剂、成核剂，注塑成型；用于洗衣机内桶、薄壁成型等

J640

注塑、用于汽车及家电行业

HEXP280

高刚性共聚物。优越的机械性能，用于花园设施、刚性包装、日用品

EPV31RA

高抗冲/刚度平衡。适用于家用器皿、过滤器、过滤器罩、花盆、仪表组件、一些冷藏用品

BJ750

用于生产洗衣机桶等产品

EPH31RA

薄壁/快速注塑，具有极好的抗静电。主要应用于奶制品和脂肪制品的包装；其他应用包括各种容器的盖子和罩子，小桶，音像

EPYH31U

高流动性共聚物，用于具有非常好的抗冲击的大型制品的注塑：箱、板条箱、桶和家庭日用品，玩具仪表，电池盒，各种容器的盖子和罩子，花盆

EPH71HA

应用于食品包装，各种容器的盖子和罩子，冷藏盒，洗衣机部件

EPL31UA

高流动性，较高的抗冲/硬度平衡，极好的抗静电性。用于高速薄壁注塑。其特点是易于加工，周期短，收缩和变形小。用于食品包装，手提箱，玩具，冷藏盒

EPN31MA

超高流动性聚合物，用于具有良好的抗冲/硬度平衡的薄壁制品注塑。其特点是生产周期短，极好的尺寸稳定性，良好的表面光洁度和高抗静电性。洗衣店箱柜，家用器皿，小型容器

HEXP2019

超高的流动性，用于薄壁注塑。在零度以下抗冲击性好，用于奶制品包装，黄油桶，音像盒等

J740

用于生产洗衣机桶、大型容器等产品

B38G

AP03B

用于洗衣机外壳

M1600

用于电气电子零件、大型容器、电视机部件

AZ564

K8025

用于洗衣机、工业元件

EP380T

低温下具有较高的抗冲性，用于食品包装，冷藏盒

透明聚丙烯类

RP340S

曾用名EP2H49G，注塑成型；用于DVD、CD外壳，可薄壁成型

RP340R

曾用名EP2Z29G，注塑成型；用于日用制品、高清晰度容器、食品容器，可薄壁成型

RP346R

注塑成型，日用制品、高清晰度容器、食品容器、薄壁容器

EP2X32G

无规共聚物，具有透明度高、加工稳定性好、机械强度高、卫生洁净度高等优点。主要应用于医用注塑器、食品容器、文具、薄膜、盘、盒、家用储藏器、各类包装以及聚丙烯透明片材等方面

B4902

注拉吹医用输液瓶。其它透明聚丙烯注塑或吹塑制品

4912

注塑级，高透明/抗静电；硬包装，媒体包装，家庭用品；

T4802

具有透明性好、光泽度高、而韧度高、卫生性能好等特点

B4808

热灌装饮料瓶，适用于其它高透明吹塑或注塑产品

B4818

无毒，符合食品卫生要求，对人体无害，符合医药卫生标准要求

K4812

共聚，透明/抗静电，硬包装、薄壁容器、家庭用品

K4912

共聚，高透明/抗静电，硬包装、媒体包装、家庭用品

R370Y

透明性好(适用于透明容器)

560S

透明用品，电器外壳，医疗器械

M800E

食品、饮料等包装瓶及小型制品

M1600E

无规共聚，注塑级；可用于复杂形状注塑品及薄壁容器

GM160E

主要用于一次性使用医用输液瓶（袋）

6019

注塑级，抗冲击、透明性好(透明容器)

K2925

均聚，成核/润滑，消费品，医用注射器、透明容器、瓶子

K2328

均聚，辐射稳定、注射器、容器、实验室试样瓶、医疗用品

RP340N

曾用名EP2X49GA，用于注塑成型，日用制品、高清晰度容器及食品容器等

RJ760

同类牌号：R370Y，可用于生产透明容器

EP2S12B

单层或多层挤出吹塑容器，具有良好的透明度。应用于浸液瓶和袋的生产，符合卫生法律的要求

EP2S30B

单层或多层挤出吹塑容器，具有良好的透明度。生产小/中层瓶子和管型瓶，用于食品，化妆品，洗涤剂
和化学品的包装

EP2S29B

单层和多层的挤出吹膜，极好的透明度和刚度，由于味道的散发慢，特别适用于食品如：调味品、饮用品、奶制品还有化妆品的包装

EP2X49GA

用于透明家用器皿和优质包装。用于透明度要求非常高的薄壁制品，如：食品，化妆品，医药容器。PS
替代品

EP2YX29GA

注塑容器，具有良好的透明度和光度，用于食品、化妆品、家用器皿等。拉伸吹塑小/中型空心部件，可
用于一步和两步成型加工工艺

EP2Z29G

用于高透明的家庭器皿，如：磁带盒、奶制品的管和盒、盖。可用于一步或二步拉伸吹塑乘此那个的中
小型容器

RP1085

用于高透明的家庭器皿，如：磁带盒、奶制品的管和盒、盖。可用于一步或二步拉伸吹塑乘此那个的中
小型容器。透明度高、光泽性好

聚丙烯管材料类

PPR（热水管）

4220

共聚吹塑，用作管材

4101

14D

用作热水管

Q802

RP2400

用作热水管，民用、工业用给水管

R200P

用于热水管

PPB（冷水管）

2K0640P

用于管材、冰箱部件

C180

用于冷水管

8101

B8101

中等热老化性能，用于非承压管、冰箱部件

4228

240

Q801

Q803

用于工业用管，也可作PPR用

HB240P

用于冷水管用料

BP2000

用于支线水管、无压力管

M910

EP332C

B8001

聚苯乙烯 PS

透明聚苯乙烯 GPPS

666D

用于制作容器、玩具及家庭用品

525

性能好、均衡的中等熔融流动指数的产品；主要用于医用和实验室部件、家具和注射成型容器

200D

广泛应用于医药、食品包装、办公用品及玩具等领域

206

高流动性、凝固快；用于办公用品、玩具、盘子、小瓶和一次性医药器具等

PG-33

用于一般注塑成型产品，美术灯灯罩、透明食品器、卡式录音带盒

PG-383M

高强度，注塑级，用于食品领域

123P

改进的耐热性、易融化流动、较好的机械强度；可用作医用管、吸管、食品包装、纸张替代物、售卖杯、笔等

232P

改进的耐热性、异常好的机械强度；可用作CD盒、饮料杯、蛋盒、在线挤出包装材料、化妆品包装、医用品、冰箱蔬菜盒等

251P

高耐热性、较好的机械强度；可用作淋浴罩、绝缘板、声音磁带、化妆品包装等；可用于注塑吹膜

158K

强度好、固化快、高耐热、高透明

GP-500

用于一般注塑成型产品，如：透明容器、玩具及家庭用品

GP5000

高流动性，注塑级，和TPR搭配，制做录音带壳等

MC3100

用于透明包装盒、发泡片材、装饰板材和玩具等备注说明：特性：具有良好的注塑和挤出性能。其制品具有高透明度、耐热性强等特点

高抗冲聚苯乙烯 HIPS

825

用于家电配件

PH-88HT

电视机专用

PH-88H

用于一般要求高强度的注塑成型产品、一般日用品、玩具及电视机外壳等

PH-888G

高冲击、高光泽

PH-88S

押出成型用

466F

高冲击、高耐热、刚性好、耐低温

476F

流动好、高冲击、易延伸、耐低温

H650

通用级，用于电脑外壳等

H690

高泽光泽，适用于光泽度要求较高的家电外壳，如空调等

514P

高抗冲性、高耐热性；可用作鞋跟、玩具、钢笔、浴室附件、TV面板、冰箱内附件、线轴等

532

高抗冲性、改进耐热性；可用作剃刀架、家用物品、架子等

622P

高抗冲性、改进耐热性；可用于食品包装、杯子、电器元件、家具等

632E

高抗冲性、增强的抗环境应力开裂性；可用于脂肪食品包装、冰箱衬垫等

641

高抗冲性、高耐热性；可用于电气设备、电视机机壳、售卖杯、奶类包装等

MA5210

用于彩电、空调、冰箱和计算机的部件及家庭用品和办公用品等。

特性：具有良好的注塑加工性能，良好的脱模性

苯乙烯 - 丙烯腈 AS

AS HF

高刚性、耐热性、耐化学性

127

用于原子笔外壳、电器产品及透明面板、电风扇叶等

128

高耐化学性、高流动

128H

高耐化学性

138H

高强度、高耐化学性

127H

用于蓄电池外壳、打火机外壳及要求较高强度的透明物体

PN-118

一般注塑成型用

118L100

通用级，高耐化学性

118L150

127-L200

紫罗兰色，透明

117C

用于一般注塑成型品、日用品、家庭五金透明物、化妆品盒等

D-178

掺配ABS、改性、容器外壳等透明物件

D-178L200

苯乙烯 - 丁二烯 - 丙烯腈 ABS

ABS - 通用级

0215A

用于汽车、家电、电子产品外壳配件、玩具、日用品等行业

CH510

CH520

配方改进，光泽等性能更为优良，用于汽车、家电、电子产品外壳配件、玩具、日用品等行业

750A

具有易流动性；用于OA设备、杂货等

301

适合于普通的各种机壳部件、家用电器、灯具、杂品等

301W

750

适用于制作家电制品、汽车零件

SD-0150

8434

高光泽、高耐热，用玩具、家电、汽车内配件、电镀件等，同777D

8391

高光泽、高流动。用于玩具、家电和IT行业。同类牌号：0215A。

757

用于电视机前壳、复印机外壳、电话机机壳、化妆品盒等

727

电镀级

757K

707K

用于电话机外壳、灯座、玩具、办公室用品、家电按钮等

15A1

吸尘器、汽车配件、电视机及电脑外壳，特性：高光泽性，超高耐冲击性

15E1

鞋跟、玩具、时钟外壳、音响外壳、手提箱，高光泽性，高刚性

GP-22

用于家电制品、汽车零件等

121H

用于真空吸尘器、搅拌机等

GR2000

通用级，高抗冲；适用于弱电零件和一般用途的杂货制品及汽车内部装饰品等

D-150

高刚性、高光泽；适用于家电制品零件、电子零件、机器组件、电器外壳等

D-180

高刚性，高光泽，适用于家电制品零件、电子零件、机器组件、电器外壳等

D-178

高流动

756S

超高流动，中冲击强度（高流动级）

ABS - 挤出级

747原白

适用于安全帽、摩托车档板、鞋后跟、雪地运动用品等

747磁白

超高强度，射出成型用

717C

注塑成型用（通用级）

709

超高冲击强度，挤管用（通用级）

D-120

挤出成型，用于手提箱、水箱阀门、机车零件等

L862

挤出级

ABS-阻燃级

FABS-01

通过美国ULV-0级认证

765B

难燃性、耐光性、耐热性

L853

V-2级阻燃，L857为V-0级阻燃

ABS - 耐热级

777D

超耐热级

777B

耐热级

L840

D-168

高耐化学级，用于蓄电池外壳、一次性打火机等

ABS - 透明级

758

透明性好，通过FDA

TR558

高强度透明性

K树脂 (苯乙烯-丁二烯共聚物)

K树脂GH62

透明、韧性好，可注塑、发泡

5903

5910

聚氯乙烯 PVC

PVC - 乙烯法

S-1000

用于生产软质薄膜、片材、人造革、管材、型材、电缆护管、包装薄膜、软管及各种型材、鞋底及软质制品

S-700

用于生产透明片、包装用片材、硬质板材、地板材料、衬里硬膜、可挤压成包装用硬质异型材及注塑管件等

S-800

挤出成型，一般用途材料，主要用于包装材料、地板材料、供水输水管、建筑材料、工业用杂物、容器等

S-1300

适用于生产电绝缘材料、电缆护套、软质型材、各类薄膜、全塑凉拖鞋、汽车部件、电器用品等

QS-1000F

可满足软制品和硬制品的生产要求，适于薄膜、医用料、电缆料等制品，成型产品的综合力学性能与S-1000树脂相当，在透明度方面具有一定优势，特别适用于透明制品；也可以用于生产型材、管材

QS-1050P

特别适用于硬制品，如管材、型材的成型加工

QS-650

流动性好，适用于生产PVC食品包装材料和医药包装材料及透明制品；特别适于注塑加工，生产管件光洁度好。

QS-800F

适于透明膜、片的生产，用于PVC食品包装材料和医药包装材料有明显的优势。其生产管件外观光亮度与S-700相当

DG-1300

DG-1000K

DG-700

DG-800

TK1000

P-1000

用于薄膜、硬片、人造革、管材、型材等

LS-100

用于供水、输水管，建筑材料及工业用途等

SLP-1000

挤出成型，一般用途，主要用于农用包装、民用建筑、鞋、输水管及某些工业用途等

SLK-1000

用于供水、输水管，建筑材料及某些工业用途等.

WS-1000

适用于生产软管、板材、门窗、异型材、薄膜、热收缩膜、人造革等

WS-1300

M-1000

适用于制作一次性输液管、输液袋、注射器、分浆器、采血器、无菌空袋、药用包装硬片等“绿色环保”用塑料制品，同时可以制作上水管等到对卫生要求高的制品，同时是成型优质塑钢门窗硬质材料

SR-800

挤出成型，一般用途，主要用于包装材料、地板材料、供水、输水管、建筑材料、工业用、杂物、容器等

SR-1000

WS-800

用于生产透明硬片、管件、各种包装容器、瓶、记录盘、烟膜、金卡等

SE-700

用于生产透明片、包装用硬质板材、地板材料、衬里硬膜等，可挤压成包装用硬质、异型材、及注塑件

PVC - 电石法

SG-3

用于水带、雨布、蛇皮管、电缆料等

SG-5

用于通用管材及其它硬质管材、扣板、蛇皮管等

SG-7

用于芯层发泡管、硬质管材

糊树脂

P1069

K值82，具有良好的抗拉强度、抗水性、热稳定性和透明性。用于弹性地板、人造革耐磨层专用及墙纸、玩具、瓶盖垫

P440

K值73-75，具有良好的透明性、热稳定性和抗水性、耐候性。不发泡和微发泡的人造革，可用于喷染金属涂层、玻纤、浸渍及通用制品

P450

K值65，有良好的发泡性和高速刮涂性。弹性地板的发泡层、发泡人造革和壁纸

P455

K值63，具有良好的发泡细孔和细孔稳定性。发泡壁纸、弹性地板的发泡层、发泡人造革

工程塑料

聚甲醛 POM

M270

注塑级，共聚甲醛，中粘度，含有润滑剂；适合于一般通用的工程制品

M90

M90-01

M90的改进型产品，适合于一般通用的工程制品

M270-44

注塑级，共聚甲醛，低粘度，含有润滑剂；适合于一般通用的工程制品

M90-44

F30-03

共聚甲醛，用于拉链等生产

F20-03

F20-02

F20-33

100P

均聚级，做零部件

500P

聚碳酸酯 PC

PK2870

包装用，水桶料，分白、兰两色

110

注塑料

K-1300Y

高粘，UL94V-2；适用于薄膜，管子等挤出成型品，各种瓶类的直接吹塑成型品，大型容器等回转成型品等

1250Y

对流动性要求较高的薄壁制品、电器·电子元件、机械零件、劳保·医疗用品、照明器具及灯罩、餐具、容器。采用注坯吹塑成型

IR2200

低粘度，易脱模级、易流动；适合大型成型制品或薄壁制品，如奶瓶、继电器

101R-111

注塑级，具有较好的加工性能和耐冲击性，用于家用电器和电子元件

141R-111

中粘度，通用级

HF1140

高熔指，流动性好

144R-111

有FDA认证

143R-111

含UV稳定剂，抗紫外线

OQ1020

光盘料

OQ1050-112

945

阻燃V-0

201-10

做电器配件、家电配件

201-15

241R-111

阻燃UL-94 V-2级

氯磺化聚乙烯

3305

滚筒表层、涂料、防毒漆、电线及电缆、屋顶防水隔热胶布、水库及池塘防水胶布、彩色产品、热输送带、汽车工业用火星塞套管、点火线、拖车篷布及软管等

4000

SBS

1401

塑料改性用

792

T172

鞋底专用料

T161B

用于防水管材、沥青改性

475P

501P

501S

用于防水卷材、沥青改性

苯酐

苯酐

用于增塑剂、不饱和树脂、醇酸树脂等

苯酚

苯酚原装/净水

用于制作酚醛树脂、双酚A、己内酰胺、水杨酸、增塑剂、医药、染料、肥皂等

氯化石蜡

氯化石蜡

用于PVC助剂