

台达UPS电源GES-HPH20K

产品名称	台达UPS电源GES-HPH20K
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	69700.00/台
规格参数	品牌:台达 型号:GES-HPH20K 产地:苏州
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076 (集群注册) (注册地址)
联系电话	010-80107226 15712855338

产品详情

品牌台达	型号GES-HPH20K
设备类型在线式UPS	额定容量20KVA
输出电压范围380V	输入电压范围380V
备用时间0-5	转换时间0ms

中达电港台达UPS电源HPH系列 GES-HPH20K

產品特色

* 輸入功率因素>0.95 *

寬廣輸入電壓範圍 (156V-280V/270V-485V) *

使用者友善界面-大型中文LCD顯示屏幕 *

具緊急停機功能 (EPO) * 具自動啟動功能 *

具電池開機功能 * 內建SNMP插槽 *

可作網絡遠端監控 (可選購SNMP適配器) * 可搭配電力

管理大師監控軟件, 對UPS作網絡及遠端監控 *

可作雙機熱備份運作 * 可接受***不平衡負載

應用領域

- 電腦、工作站、主機 · 網絡伺服器 (Server) · 自動取款機 (ATM)

技術規格

型號ECS153H 3/3ECS203H 3/3ECS303H 3/3ECS153H 3/1ECS203H 3

0KVA/16KW30KVA/24KW15KVA/12KW20KVA/16KW額定電壓220V
壓範圍156V~280V / 270V~485V (滿載)頻率範圍50Hz/60Hz(± 3Hz)
Type220/380V, 230/400V, 240/415V 3 4W220V, 230V, 240V 1 2W220V
0/415V, 127/220V, 120/208V 3 4W220V, 230V, 240V, 1 2W 110/220V
/230V,電壓及穩定度± 2%頻率50Hz/60Hz頻率及穩定度± 0.05Hz
純電阻性負載)波形失真 3%(電阻性負載)過載能力102%~125%維
跳旁路 >151%維持1秒, 跳旁路峰值因子3:1整機效率 87%(正常轉
T Type 88%電池型式鉛酸免加水免保養電池備用時間PF:0.715分
分鐘(10.5KW)10分鐘(14KW)PF:0.812分鐘(12KW)8分鐘(16KW)7分
時間電子式脈波快速充電器(8小時回充至90%滿電位)轉換時間市
狀態、旁路供電、轉換器、逆流器、低電池供電、正常輸出、旁
電池電位、溫度...等警報聲響標準配備通訊界面標準配備RS232/干
SNMP配件環境噪音(1公尺距離)60dB溫度0~40 濕度5%~90%(不
容CNS 13438 / EN50091-2 認證EMCIEC1000-2-2 / IEC1000-4-2 / IEC
IEC1000-4-5電池啟動有外接電池箱功能有(選購配備)長延時機種
路開關有輸出變壓器選購(可應用於隔離電器與轉換輸出電壓功能
重量主機(N Type)108公斤主機(T Type)190公斤210公斤220公斤190