

静音型柴油发电机组 潍柴

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 静音型柴油发电机组 潍柴 |
| 公司名称 | 山东晟韩动力设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:潍柴 型号:100KW-200KW 输出功率:100-200 (KW) |
| 公司地址 | 山东潍坊市经济开发区古亭街10888号 |
| 联系电话 | 15165617362 |

产品详情

| | | | |
|------|----------------|------|-------------------|
| 品牌 | 潍柴 | 型号 | 100KW-200KW |
| 输出功率 | 100-200 (KW) | 额定电流 | 180-360 (A) |
| 频率 | 50/60 (Hz) | 转速 | 1500/1800 (RPM) |
| 电压 | 400/230 (V) | 产品认证 | ISO9001/CE |

低噪音系列发电机组特点：精巧紧凑的结构设计，不仅降低了设备运转的噪声，而且极大的方便了使用者对设备的观察、维修和操作。良好的全天候使用性能。

外罩钢件经脱脂、磷化及多层喷涂，具有较好的防锈蚀功能。

高效减震装置能确保发电机组平稳运行。超大容量机底油箱，可供机组连续满载运行8小时以上。

特殊设计的专用降噪消声装置的采用，极大的抑制了机械的噪声。噪声最低可达70db以下

1) 功率范围: 从24kw (30kva) 到 112kw (140kva)2) 发动机型号:

k4100d,k4100zd,r4105zd,r6105zd,r6105azld,r6105izld,r6113zld,r6126zld

3) 发电机型号: gm / mp4) 水冷5) 底盘油箱(满载连续运行8小时)6) 手动启动/自启动7)

静音/防雨篷是任选的8) 230 / 400v ac, 50hz / 60hz, 0.8pf 三相四线9) 稳态频率调整率: <3%10) 频率波动率:

<0.5%11) 瞬态频率调整率: +10%12) 瞬态频率稳定时间: 3s13) 稳态电压调整率: ± 1%14)

瞬态电压调整率: +20%15) 瞬态电压稳定时间: 4s16) 波形失真度: 0.3%17) 机组配置标准 a) 发动机:

帕金斯系列柴油发动机 b) 发动机类型: 水冷, 直列, 四冲程, 湿缸套, 直喷 c) 发电机:

马拉松无刷发电机(或斯坦福、利莱森玛发电机)18) 控制系统: a) 自动报警系统: 设备配有声光报警系统,

发生下列任一故障: 启动失败, 水温过高, 油压低, 超速, 超负荷, 过流时自动报警并停机。 b)

监控仪表: i) 电压表, 三相电流表、频率表 ii) 水温、油压表 iii) 油量表, 油温表 iv) 警报灯和蜂鸣器19)

启动系统: 直流电动机20) 短路保护系统: mccb 塑壳断路器21)

冷却系统: 冷却水箱适应周围环境温度为40 ° c时的散热需求22) 滤清器: 机油, 柴油和空气滤清器23)

附件: 排气弯头, 风箱, 消声器24) 配置供应标准: a) 柴油发动机配有所有的附件, 3滤, 电子系统 b)

发电机 c) 钢结构底盘 d) 冷却系统风扇和水箱 e) 法兰连接器 f) 12 / 24v 启动马达和充电电机 g)

空气过滤器, 柴油过滤器, 机油过滤器 h) 控制面板 i) mccb 空气保护开关 j) 12 /

24v启动马达和电瓶连接线 k) 减震器 l) 高效消音器

