

# 止水条费用低 BW遇水膨胀橡胶止水条浸水膨胀范围

产品名称	止水条费用低 BW遇水膨胀橡胶止水条浸水膨胀范围
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 止水条费用低 BW遇水膨胀橡胶止水条浸水膨胀范围

BW遇水膨胀橡胶止水条产品说明：

BW遇水膨胀橡胶止水条是以特种橡胶，无机吸水资料、高粘性树脂等十余种资料经密炼、混炼、挤至而成，它是在同类产品的基础上研制成功的一种断面为四方形条状自粘性遇水胀大型止水条。

BW遇水膨胀橡胶止水条依托其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇注混凝土后（即被砼包裹的状态下）。BW遇水胀大橡胶止水条在遇水后会逐渐胀大，一方面阻塞可能存在的毛细孔隙、另一方面使其混凝土界面的触摸愈加紧密，然后发生较大的抗水压力，构成不透水的可塑性胶体。

BW遇水膨胀橡胶止水条具有胀大倍率高，移动补偿性强，置于施工缝，后浇缝后具有较强的平衡自愈功用，可自行封堵因沉降而出现的新的纤细缝隙，关于已竣工的工程，如缝隙渗漏水，可用遇水胀大橡胶止水条从头堵漏，运用该止水条费用低且施工工艺简略，耐腐蚀性佳。

BW遇水膨胀止水条是结合水利水电工程特点，适应水工建筑物要求的一种改进的新型止水材料。

BW遇水膨胀止水材料是以无机材料为主和高分子胶合材料组成，它具有浸水膨胀，以水止水，无溶出物等特点，及价格低，施工简便的优点，并有一定的延伸率、抗渗性、抗拉抗剪强度。

BW - II止水条特点：

1、浸水膨胀，“以水止水”；

- 2、 膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 膨胀率的50%；
- 3、 施工较方便，价格较低廉。
- 4、 毒性较小污染性也是较小的。
- 5、 在长时浸水作用下无溶解物析出；
- 6、 与其他亲水膨胀止水带分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。

使用方法和存放要求：

- 1、 将所需密封部位清理干净、无浮灰、表面干燥。
- 2、 将自粘型止水条顺缝隙铺开、抹平。
- 3、 隔离纸取下，在胶面上做装饰或保护层即可。
- 4、 存放备用或运输是，切忌重压以防材料变形。