

# 止水胶表干时间 遇水膨胀止水胶胶枪打出程条状

产品名称	止水胶表干时间 遇水膨胀止水胶胶枪打出程条状
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	19.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

止水胶表干时间 遇水膨胀止水胶胶枪打出程条状

遇水膨胀止水胶标准：

PJ220遇水膨胀止水胶和PJ400遇水膨胀止水胶的特性都符合国标：JG/T312-2011，遇水膨胀止水胶的施工性优良的止水材、是水膨胀单液型密封剂。

遇水膨胀止水胶分类：

遇水膨胀止水胶有两种，遇水后体积膨胀倍率大于200%、小于400%的代号为PJ-220，体积膨胀倍率大于400%的代号为PJ-400.我们检测止水胶膨胀率的方法很简单，遇水膨胀止水胶用胶枪打出程条状，待约3天遇水膨胀止水胶完全固化后，将其浸泡在静置的蒸馏水中，72小时后对比膨胀后的体积与浸水前的体积即可。

应注意的是遇水膨胀止水胶的表干时间是24小时，此时止水胶并未完全固化，切记不可浸水，影响实验结果。

遇水膨胀止水胶的水膨胀性测定条件：

- 1、硬化后(7天后)浸泡于水中，测定其体积增加率。
- 2、试验片尺寸：40X2X40mm
- 3、水温：20±5

4、遇水膨胀止水胶的膨胀速度因涂敷断面的形状而异。

遇水膨胀止水胶施工方法：

对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。将密封胶放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。用挤胶枪将密封胶挤到施工缝中。涂敷的密封胶到固化为止，避免与水接触。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，价格只是一个区间价格，实体企业，价格优惠，品质有保障，请您放心下单。