

建筑聚硫密封膏AB两桶 防水密封聚硫密封膏技术性能

产品名称	建筑聚硫密封膏AB两桶 防水密封聚硫密封膏技术性能
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

建筑聚硫密封膏AB两桶 防水密封聚硫密封膏技术性能

双组分聚硫密封胶产品说明:

双组分聚硫密封胶（聚硫防水密封膏、建筑聚硫密封膏）是以液态聚硫橡胶为主要材料，添加多种化学剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成，聚硫类密封胶是一种新型的防水密封材料。

聚硫类密封胶包装规格：

小包装为25公斤/箱，A、B配套（共6桶，其中：A组5桶、B组5袋为一桶）

双组分聚硫密封胶施工方法：

在搅拌时间不少于9分钟，用手提电钻搅拌不少于6分钟，以采用机械搅拌方法为宜，搅拌时间宜长不宜短，以免因搅拌不均匀造成局部固化不完全而达不到防水密封效果。

不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。双组分聚硫密封胶混合时应防止气泡混入,配制好的双组份聚硫密封胶应在2小时内用完，否则慢慢增稠造成施工困难和降低性能，因此，应注意用多少配多少，双组分聚硫密封胶配多了用不完而造成浪费。

双组分聚硫密封胶技术性能：

双组分聚硫密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。双组分聚硫密封胶配合比:主剂(A):固化剂(B)=100:10(质量份,标准状态下),随季节,地域气温的变化。

可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短,B组份的变动范围在8-12之间。双组分聚硫密封胶按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。

本公司实体企业,关于上述双组份聚硫密封胶本公司有两种模式,桶装与箱装,如不知如何选择,可来电进行详细咨询。