

## 双组份硅酮密封胶产品优势 新型防水密封材料重量比

产品名称	双组份硅酮密封胶产品优势 新型防水密封材料重量比
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 双组份硅酮密封胶产品优势 新型防水密封材料重量比

#### 双组份硅酮密封胶说明：

双组份硅酮密封胶是一种新型防水密封材料，本品为双组份膏状物，两组份有明显的色差，便于混合均匀。使用比例为A、B两组份按质量比1：1（也可通过调整配比调整固化速度，B组份越多，固化速度越快）混合应均匀，无色差。

#### 底涂：

双组份硅酮密封胶一般都不需用底涂，但如果粘接性试验报告指出需使用底涂时则在施工密封胶前用干净不脱绒的布将底涂在基面涂抹上薄薄的一层并待其干固。在施工密封胶前必需做过测试以确定是否需上底涂。

#### 施工应用方法：

【【1、建筑物要保持干净、无油污。

【【2、在施工前应先将缝隙的两边粘接防护胶带，以防施工中多余的胶把构筑物表面弄脏。

【【3、由于白料（A组份）会与大气中的水份产生反应，不可长时间暴露于空气中。硅酮密封胶主剂与固化剂按1：1的比例充分搅拌均匀，直到无色差为止。根据气候温度的不同使用者可自行改变比例（固化剂冬天多夏天少），用前应先做小试。

【【4、把搅拌好的硅酮胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用刮板把胶刮平。

【【5、施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。（表干时间 24小时，7天后方可灌水试验，28天性能全部达到。）

【【6、配制好的聚硫胶应在2小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。

本公司实体企业请您放心购买，我公司还生产各种橡胶制品，工程需要可以一同选购，毕竟选择同一品牌的产品更利于产品对于工程的匹配度是很好的。还有很完善的售后服务。如有疑问可来电进行咨询。