

# 钢板止水带 止水钢板 加工生产

产品名称	钢板止水带 止水钢板 加工生产
公司名称	衡水路德工程橡胶有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:LD 型号:多种型号 规格:多种规格
公司地址	衡水市彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15531858605 15531858605

## 产品详情

### 钢板止水带 止水钢板

一般钢板止水带是采用[冷轧板](#)

作为母材，因为冷板厚度能够均匀，热板一般厚度达不到均匀的程度，厚度一般为2毫米或者3毫米，长度一般加工成3米长或者6米长，一般为三米好运输。

钢板止水带（止水钢板）施工要点：

钢板止水带（止水钢板）即在浇筑下层混凝土时，预埋300mmx3m的钢板，其中有10-15cm的上部露在外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。因此止水钢板对焊接节点要求较高，不能出现漏点，影响防水性能。

- 1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上；

- 2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊，钢板搭接不小于20mm；
- 3、墙体转角处的处理，一、整块钢板弯折；二、丁字型焊接；三、7字型焊接。
- 4、止水钢板的支撑焊接，可以用小钢筋点焊在主筋上；
- 5、止水钢板穿过柱箍筋时，可以将所穿过的箍筋断开，制作成开口箍，电焊在钢板上。
- 6、止水钢板的“开口”朝迎水面。

我公司主要经营生产、销售桥梁支座、伸缩装置、止水带、隔震支座、铸钢件、波纹管、盲沟、橡胶密封制品、钢结构支座、防屈曲约束支撑、阻尼器；伸缩装置、桥梁支座的安装、更换与维修。