

电动防火卷帘报价 台州防火卷帘报价 正泰防火设备

产品名称	电动防火卷帘报价 台州防火卷帘报价 正泰防火设备
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

产品详情

汽雾式钢质防火卷帘和蒸发式汽雾防火卷帘

汽雾式钢质防火卷帘和蒸发式汽雾防火卷帘，这两类的帘面与单板式钢质防火卷帘相同，前者在每节帘片的串接处中间加一根钻有小孔的薄壁钢管，在帘面二端设二根软橡胶与薄壁钢管相接。当火灾发生时，台州防火卷帘报价，水经橡胶软管流入钢管内并从小孔渗漏出来，遇热汽化，吸收并带走帘片的热量，使之降温。后者是在帘片背火面侧设一钢管，在钢管上密密麻麻地钻上小孔，当发生火灾时，水经小孔射出洒在帘片上，顺流而下，吸热、蒸发，使帘片降温。

水雾式防火卷帘特点

充分利用水的吸热和汽化热，使帘面降温效果明显。具有一定压力的水(0.25~0.4MPa)，复合防火卷帘报价，通过“切向漩涡式”喷头，将水雾化到直径为0.1 mm左右的小水滴，射向帘面。由于水的比表面积增大，吸热迅速，蒸发快(水的蒸发热约为2700千卡/千克)将帘面上的热量迅速带走。几乎没有多余的水流淌下来，也减少了火灾扑救后产生的水渍损失。

喷水强度小经多次试验检测，“水雾式”的喷水强度约为 $0.101 \sim 0.125 \text{ L/s} \cdot \text{m}$ ，为普通防火卷帘两侧设自动喷水系统的喷水强度的 $1/8 \sim 1/10$ ，这为较大空间的应用提供了经济适用的防火分隔，以本文2.1中举例，在自动扶梯四周设置水雾式防火卷帘，电动防火卷帘报价，单位时间的消防用水量仅为 $6.2 \text{ L/s} \sim 7.8 \text{ L/s}$ 。这样采用消火栓水源，利用原消防用水量余额，或适当选用较大规格的消防泵即可解决问题，工程投资节约、经济效益明显。

消除火灾烟气效果好水雾有很好的消除烟气、降低环境温度的作用，在水雾范围内创造了良好的人员疏散环境，使人头脑清醒、呼吸通畅，视觉良好，减少火灾人员伤亡。

水蒸汽能有效保护防火卷帘的传动装置在火灾发生喷雾时，防火卷帘上方被水蒸气包围，阻绝了燃烧，保护了电器传动装置在耐火极限S内的正常运行。

防火卷帘门面积计算方法

防火卷帘门面积计算应根据国家建筑工程预决算标准执行。计算方法为： $(\text{防火卷帘门洞口高度}+600\text{mm}) \times (\text{卷帘门洞口宽度}+200\text{mm})$ 附注：（洞口高为梁底下至毛地面，导轨需要预埋）
包箱及门楣面积计算为： $(\text{洞口宽}) \times (\text{底面}+\text{立面})$ 展开计算面积。高度在做测量后与屋顶的距离要保持30cm的间隙地方设置（1）划分防火分区（2）规范（如GB50016-2014《建筑设计防火规范》）或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。

关于我们：

福建泉州正泰防火设备有限公司是一家专业从事研究、开发、设计、制造为一体的金属防火门窗企业。公司主要生产防火卷帘门、挡烟垂壁、耐火窗、工业提升门、抗震支架、抗风卷帘门等。公司拥有国内较先进的生产设备，钢质防火卷帘报价，采用先进的生产工艺，产品安全实用造型美观大方、新颖独特，价位合理。有需要可来电咨询！

电动防火卷帘报价-台州防火卷帘报价-正泰防火设备由泉州正泰防火设备有限公司提供。泉州正泰防火设备有限公司是一家从事“金属防火门窗,防火卷帘门,防火门,挡烟垂壁,抗震支架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“正泰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使正泰防火设备在防火设备中赢得了客户的信任，树立

了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！