

高质量SGZ-8手动干油站

产品名称	高质量SGZ-8手动干油站
公司名称	淄博博山精润润滑设备厂
价格	1.00/台
规格参数	适用对象:钢 品牌:精润 型号:SGZ-8
公司地址	博山区北博山镇邀兔村
联系电话	13969323269

产品详情

适用对象	钢	品牌	精润
型号	SGZ-8	种类	油泵设备
用途	向机械设备的润滑点加注 润滑油	电机功率	-(Kw)
外形尺寸	-(mm)	重量	-(t)

、用途 sgz-8型手动干油站为一手动柱塞式油泵，其主要适用于建材机械、选粉机、水泥立窑、钢厂振动机械、风机压力机械等设备的双线干油集中润滑系统中。

二、技术性能该手动干油站完全符合jb/zq4087-85中型机械行业标准要求，其主要技术性能如下：

名称	单位	特征及数值
油泵型式		柱塞式
给油量	ml/次	8
最大工作压力	mpa	7-20
贮油容积	l	3
柱塞直径	mm	16
重量	kg	20

三、外型尺寸及工作原理：

手动干油站主要有：贮油器、手柄、壳体、柱塞等部件组成。其外形尺寸见下图：

1、贮油器 2、手柄 3、柱塞 4、出油接头 5、壳体 6、固定孔 7、活塞杆 8、上盖 9、油压活塞

使用时将该油站固定在适当位置，将润滑点与出油接头用油路接通，搬动手柄，手柄带动柱塞运动，形成柱塞吸油与供油，通过油路，将润滑脂注入设备润滑点。

四、安装与使用 1、该油站必须垂直安装，并用mio螺栓固定。 2、安装后必须保证手柄能够自由转动。 3、油路连接必须紧密，不得泄露。 4、油脂必须清洁，严禁杂物混入。 5、贮油器加油时，从进油器中加入或打开上盖，握紧活塞杆，拉出活塞，将油脂加到贮油器里边，压紧活塞，旋上上盖即可。