

环保的高速公路护栏板 舟山高速公路护栏板 冠县通程护栏板

产品名称	环保的高速公路护栏板 舟山高速公路护栏板 冠县通程护栏板
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

产品详情

高速公路波形护栏板报价

【规格】（长*宽*波高*厚度）

双波形梁护栏板：长4320mm，宽度310mm，高速公路波形护栏板报价，波高85mm，板厚：3mm、4mm；

三波形梁护栏板：长4320毫米，宽度506mm，波高85mm，板厚：4mm；

【材质】Q235

【工程用量】

1、一吨双波护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米，

理论重量：3mm厚的为49.16kg，4mm厚的为65.44kg;

每公里3MM厚的重12.3吨，每公里4MM厚的重16.388吨。

2、一吨三波护栏板可铺：4MM厚的39.2米。

理论重量：102kg，高速公路波形护栏板多少钱一米，配合130*130的方管立柱。每公里4MM厚的重25.5吨。

高速公路波形护栏板报价

波形梁钢护栏板的与非的区别要从以下几个方面看：1、外观质量2、外形尺寸3、防腐层总厚度。

1、波形梁钢护栏板从外观上看表面应该均匀完整，颜色一致，具有实用性光滑，舟山高速公路护栏板，不允许有流挂、滴溜或多余结块。应无漏镀，露铁等缺陷。板体不允许有扭转、边缘波浪等变形缺陷。

2、波形梁钢护栏板外形尺寸为：4320（长度）*310（宽度）*85（波高）*3.0/4.0（厚度）。外形尺寸上特别要注意的就是厚度，因为厚度是目测不出来的，有的厂家把2.75的波形梁钢护栏板当做是3.0的板子来卖，以次充好。

3、防腐层厚度是重要的一点，防腐层的厚度更是为肉眼所测不出来的，这里的以次充好的情况更为严重，环保的高速公路护栏板，镀锌波形梁钢护栏板的要求是：每平方米85毫克以上。85毫克以下则是非标的。喷塑波形梁钢护栏板防腐层总厚度应该是每平方米115毫克以上

高速公路波形护栏刚柔相辅，具备着较强的碰撞能量吸收能力和视线诱导功能，还可以和公路的线性相互协调，外表美观，使用安装方便。对于一些车辆容易冲出的路段（桥），可以采用加强波形梁护栏。波形护栏是由两片波形钢护栏板以及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间。护栏板的喷塑处理：喷塑处理也是十分严格的，有的厂家生产出来的喷塑护栏板凹凸不平，喷塑的效果不好。这是因为护栏板的喷塑设备不好，喷塑设备都是流水线作业，好的喷塑设备是十分均匀的。

环保的高速公路护栏板-舟山高速公路护栏板-冠县通程护栏板由山东冠县通程交通设施有限公司提供。环保的高速公路护栏板-舟山高速公路护栏板-冠县通程护栏板是山东冠县通程交通设施有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程经理。