

萧山钢制复合防火防烟卷帘 认准安盾门业

产品名称	萧山钢制复合防火防烟卷帘 认准安盾门业
公司名称	杭州富阳安盾防火门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇亭山路6号
联系电话	13906813262 13906813262

产品详情

防火卷帘

卷帘门窗具备造型设计美观大方新奇、结构紧凑、实际操作简单、刚度高、密闭性好、不占路面总面积、开闭灵便便捷和

抗风、防污、防火安全、防盗等特性。卷帘门窗是2010年至今获得办公建筑普遍应用推广的一种门窗。(1)依据传动方法的不一样分。依据传动方法的不一样，卷帘门窗可分成四种：A

电动式卷帘门窗；B

遥控器电动式卷帘门窗；C

手动卷帘门窗；D

电动式手动卷帘门窗。

说起防火卷帘门很多人可能会是陌生的，虽然不太了解，但是它们为我们的生命安全做着极大的保护，现在为您详解介绍一下什么是防火卷帘门。首先它是一种可以适合使用在建筑物比较大的出口处的防火和隔热的设施，设计安装防火卷帘门就可以更好的避免安全隐患。其次就是由于它的防火、隔火隔热作用而得到广泛的应用，深受广大客户的青睐与喜欢，钢制复合防火防烟卷帘批发，在工业与民用建筑的防火隔断区可以有效的阻止火势的蔓延，保障您的生命与财产安全，钢制复合防火防烟卷帘安装，防火卷帘门可以说是现代建筑中不可缺少的防火措施。

防火卷帘的消防联动控制方式

防火卷帘的降落方式有两种：一步降和两步降落。

卷帘作为防火隔断时，萧山钢制复合防火防烟卷帘，采用一步降落的方式。

一步降落的报警触发条件：某防火区内任意两个独立的探测器报警，或者一个探测器与一个手报按钮报警，启动卷帘门一步降到底，并将卷帘门到底的状态信号，反馈给消防主机。

车道出入口的卷帘，必须采用两步降落的方式。

两步降落的报警触发条件：（防火卷帘两侧0.5米~5米内，钢制复合防火防烟卷帘价格，必须安装有两种类型的报警探测器——感烟探测器和感温探测器）如下图所示。感烟探测器报警，控制卷帘门半降（距离地面1.8米），感温探测器报警，控制卷帘门降到底部。

卷帘门半降的状态信号、全降的状态信号，要反馈到消防主机。

萧山钢制复合防火防烟卷帘-认准安盾门业由杭州富阳安盾防火门有限公司提供。杭州富阳安盾防火门有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安盾门业——您可信赖的朋友，公司地址：杭州市富阳区大源镇亭山路6号，联系人：沃经理。