

泰州安全工具年审测试 绝缘地毯检测单位第三方

产品名称	泰州安全工具年审测试 绝缘地毯检测单位第三方
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

个人防护用品

1.面部防护

面部防护主要是针对正己烷操作过程中液体喷溅对面部的伤害。面部防护用品一般使用防飞溅面屏，或者使用护目镜对眼睛进行防护，但大多时候因为液体同时因为气味散发，佩戴呼吸防护用品后，面屏和防毒面具互相干涉。为解决这个问题，我们可以选择全面罩防毒面具。（推荐：代尔塔101304防护面屏）

2.呼吸防护

正己烷主要就是通过呼吸道进入人体体内，所以佩戴呼吸防护用品势在必行。如果没有液体飞溅，使用半面罩防毒面具就可以；而如果作业过程中有液体飞溅可能，上海铤和建议大家使用全面罩防毒面具，这样可以将整个头部进行保护。（推荐：3M6800防毒面具）

3.手部防护

在正己烷的操作大都是通过双手来完成的，所以戴上防化手套是对手部的防护。正己烷属于有机溶剂，可以尽量选用丁腈橡胶材质的手套，因为丁腈橡胶手套针对正己烷的抗降解等级、渗透时间及渗透率性能都是的。（推荐：ansell安思尔37-176）

4.身体防护

虽然正己烷属于低毒性溶剂，但是如果皮肤长期接触，会产生慢性中毒，所以特定岗位需要穿防化服。根据毒性，一般选用防护等级C级防化服，它主要针对较低的呼吸和皮肤危害。（推荐：杜邦tychem C防化服或雷克兰AMN428E防化服）

三、15kv配电房高压绝缘地毯贮存方法和适用范围：

15kv配电房高压绝缘地毯不能在潮湿的环境中使用，禁止与油、酸、碱或其他有害物质接触，并距离热源，避免阳光直射，防止尖锐物体碰撞，否则它也会失去作用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源1米以上，离开地面和墙壁20厘米以上。

加油站员工的工鞋是防静电鞋，有良好导电性，作用与电工鞋正好相反。平时要注意15kv配电房高压绝缘地毯的保养，在操作配电柜、配电盘和柴发机时，一定要确保双脚全部站在15kv配电房高压绝缘地毯上。

15kv配电房高压绝缘地毯适用于电子场所工作台和地面的铺设，电站、变电所地面的铺设和装设

四、15kv配电房高压绝缘地毯检验标准：

1.外观：

- (1) 斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差
- (2) 气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm。
- (3) 杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6