

美国A123充电电池-24V伏充电式电钻

产品名称	美国A123充电电池-24V伏充电式电钻
公司名称	常州莫尔百特国际贸易有限公司
价格	880.00/件
规格参数	品牌:莫尔瑞特 型号:LDZE-240B 规格:LDZE-240B
公司地址	中国 江苏 常州市新北区 常州市新北区
联系电话	0086-51988296600 13961220633

产品详情

品牌	莫尔瑞特	型号	LDZE-240B
规格	LDZE-240B	电源类型	充电电源
电源电压	多款供选	功率	1150 (W)
每套件数	1	适用范围	装配线 , 电工工具
重量	4 (kg)		

model : ldze-240b

model number	ldze-240b
voltage	dc 24v
battery amp hour	1.7
no load rpm	0-400/0-1150
torque (n.m)	14
chuck size	3/8
torque settings	16+1
impacts per minute	0-6400/0-18400
charger	4-8-hour charger
weight (kgs)	4

includes :

Ø 1-----24v 2300mah lifepo battery

Ø 1-----4-8-hour charger

Ø 1-----blow mould case

Ø 6-----drill bit

Ø 1-----magnetic bit holder

Ø 6-----screw bit

一、a123电池的基本概念：a123电池采用纳米电子技术生产的一种磷酸铁锂电池（li-fe），属锂离子电池。最常见用途为电动工具的动力电池，例如德伟（dewalt）电动工具的9630电池组中。

二、a123电池的基本性能参数：nominal capacity and voltage 2.3 ah, 3.3 v 标准容量和电压 2.3 ah, 3.3 v internal impedance (1khz ac) 8 m 内部阻抗 (1khz ac) 8 m internal resistance (10a, 1s dc) 10 m 内阻 (10a, 1s dc) 10 m standard charge method 3a to 3.6v cccv, 45 min 建议标准充电方式 3a 至 3.6v cccv, 45 分钟 recommended fast charge current 10a to 3.6v cccv, 15 min 建议快速充电方式 10a 至 3.6v cccv, 15 分钟 max continuous discharge 70a 最大连续放电 70a pulse discharge at 10 sec 120a 最大瞬间放电 (10 秒) 120a cycle life at 10c discharge, 100% dodo over 1,000 cycles 10c 下寿命超过 1000 循环 recommended charge and cut-off v at 25 ° c 3.6v to 2v 25 ° c 下建议充电截止电压 3.6v 至 2v recommended charge and cut-off v below 0 ° c 4.2v to 0.5v 低于 0 ° c 下建议充电截止电压 4.2v 至 0.5v operating temperature range -30 ° c to +60 ° 使用温度范围 -30 ° c 至 +60 ° c storage temperature range -50 ° c to +60 ° 贮藏温度范围 -50 ° c 至 +60 ° c core cell weight 70 grams 电池核重量 70 克

三、a123电池的突出特点：1、安全：过充过放均不会造成灾难性后果，如起火爆炸，大肚子等。2、寿命长：1000-2000个循环的寿命。3、放电电流大：30c的放电倍率，持续放电电流60-70安，瞬间120安。4、重量较轻：2200mah单体重量70克，仅比同容量锂聚合物电池重10克。5、性价比较高：其30c的放电倍率和1000个以上循环的寿命，其性价比远高于锂聚合物电池。6、可快速充电：可以以5c的电流进行快速充电，15-20分钟完成。