

# 展厅地面装饰高端环氧浮动彩砂地坪

产品名称	展厅地面装饰高端环氧浮动彩砂地坪
公司名称	河北漆捌久新型材料科技有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	漆捌久:789 浮动彩砂:900# 湖北:武汉
公司地址	河北省石家庄市长安区广安大街铂金公馆2013室
联系电话	18034590789

## 产品详情

彩砂自流平：（亮点1：硬度高达6H）（亮点2：寿命长达15-20年）适用于机械性能和美观要求高的区域，如商场、展厅、汽车展示厅、食品厂等高端场所。

	环氧浮动彩砂自流平地坪
施 工 步 骤	1、用打磨机对基面进行打磨，并检查基底有无裂缝、空壳，如有，则须深层切割清理后用环氧浆填补。 2、涂刷底油，30#底油，搅拌均匀，施工要求均匀、无漏涂，直接用平刀或滚筒施工一遍。 3、在底涂固化干后（约8小时），将已按比例搅拌混合好的环氧中涂砂浆材料（400#中涂搅拌均匀的120目石英砂）用平刀批刮，使地面达到初步平整。 4、砂浆中涂固化后，使用打磨机细细打磨砂浆层，使之基本平整、顺滑。 5、完全吸尘干净后用平刀批刮环氧腻子封闭层一遍（中涂400#添加30%石英粉）要求完全封闭毛孔。 6、上环氧树脂浮动彩砂自流平面漆，细砂浮动彩砂面漆一遍用量一般在1.8kg-2kg左右，粗砂浮面漆一遍用量一般在2.5kg-3kg左右。 用慢刀将浮动彩砂自流平面漆慢一遍，再一边用消泡滚筒在面涂层轻缓来回滚动。要求，将材料泡完全引出。 7、养护
养护期	5-7天（养护期间不要自行使用，不得用水及其它化学品冲洗）

