

美国A123磷酸铁锂4S1P (B型) 电池组

产品名称	美国A123磷酸铁锂4S1P (B型) 电池组
公司名称	常州莫尔百特国际贸易有限公司
价格	185.00/个
规格参数	品牌:美国A123 型号:4S1P (B型) 额定容量:2300 (mah)
公司地址	中国 江苏 常州市新北区 常州市新北区
联系电话	0086-51988296600 13961220633

产品详情

品牌	美国A123	型号	4S1P (B型)
额定容量	2300 (mah)	标准电压	13.2V (V)
充电电流	10 (A)	外型尺寸	L:70 * H:55 * W:55 (mm)
适用类型	其他		

产品名称：美国a123磷酸铁锂4s1p (b型) 电池组

电压 (voltage) : 13.2v持续放电系数 (max c-rate cont.) : 30c最大放电系数 (max c-rate pulse) : 60c持续电流 (max current cont.) : 69a最大电流 (max current pulse) : 138a外行尺寸 (dimension) (mm) : l:70 * h:55 * w:55重量 (weight) : 330gpulse) : 138a外行尺寸 (dimension

一、 a123电池的基本概念：a123电池采用纳米电子技术生产的一种磷酸铁锂电池 (li-fe) ,属锂离子电池。最常见用途为电动工具的动力电池，例如德伟 (dewait) 电动工具的9630电池组中。

二、 a123电池的基本性能参数：nominal capacity and voltage2.3 ah, 3.3 v标准容量和电压2.3 ah, 3.3 vinternal

impedance (1khz ac)8 m 内部阻抗(1khz ac)8 m internal resistance (10a, 1s dc)10 m 内阻(10a, 1s dc)10 m standard charge method3a to 3.6v cccv,45 min建议标准充电方式3a至3.6v cccv , 45分钟recommended fast charge current10a to 3.6v cccv, 15 min建议快速充电方式10a至3.6v cccv , 15分钟max continuous discharge70a最大连续放电70apulse discharge at 10 sec120a最大瞬间放电 (10秒) 120acycle life at 10c discharge, 100%dodover 1,000 cycles10c下寿命超过1000循环recommended charge and cut-off v at 25 ° c3.6v to 2v25 ° c下建议充电截止电压3.6v 至 2vrecommended charge and cut-off v below 0 ° c4.2v to 0.5v低于0 ° c下建议充电截止电压4.2v 至 0.5voperating temperature range-30 ° c to +60 ° 使用温度范围-30 ° c 至 +60 ° cstorage temperature range-50 ° c to +60 ° |贮藏温度范围-50 ° c 至 +60 ° ccore cell weight70 grams电池核重量70克

三、a123电池的突出特点：1、安全：过充过放均不会造成灾难性后果，如起火爆炸，大肚子等。2、寿命长：1000-2000个循环的寿命。3、放电电流大：30c的放电倍率，持续放电电流60-70安，瞬间120安。4、重量较轻：2200mah单体重量70克，仅比同容量锂聚合物电池重10克。5、性价比较高：其30c的放电倍率和1000个以上循环的寿命，其性价比远高于锂聚合物电池。6、可快速充电：可以以5c的电流进行快速充电，15-20分钟完成。

美国a123

最强过流全浸式无损钎焊采用美国a123

26650电芯专业工厂三次分容匹配，多重耐高温绝缘层防护，多重耐冲南减震封装。