

水环式真空泵 2BV水环式真空泵 2X旋片式真空泵

产品名称	水环式真空泵 2BV水环式真空泵 2X旋片式真空泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

旋片式真空泵定期检查：

- 1、真空泵主要技术性能(真空度等)达到设计要求或满足工艺要求附属设备(冷凝器等)齐全；真空泵设备运转平稳、声响正常、无过热现象、封闭良好.
- 2、旋片式真空泵设备润滑系统完好且真空油质符合规定要求并定期进行检查、换油.
- 3、各种仪表(如真空表等)指示值正确并定期进行校验；各阀门启闭灵活、密封良好、无泄漏现象其管道无泄漏并定期进行检查.
- 4、电动机配备合理运行正常(温升和声响正常)，电气线路安全可靠有接地保护措施，电气装置(控制柜)可靠电气仪表指示正确.
- 5、设备及冷却系统设施整洁、无锈蚀.

旋片式真空泵：转子以一定的偏心距装在泵壳内并与泵壳内表面的固定面靠近，在转子槽内装有两个（或两个以上）旋片，当转子旋转时旋片能沿其径向槽往复滑动且与泵壳内壁始终接触，此旋片随转子一起旋转，可将泵腔分成几个可变容积。

水环式真空泵：带有多叶片的转子偏心装在泵壳内，当它旋转时，把液体（通常为水或油）抛向泵壳内形成泵壳同心的环液，环液同转子叶片形成了容积周期性变化的几个小容积，故亦称旋转变容真空泵。

水环真空泵的大气喷射器原理简介：先启动水环真空泵，使喷嘴进气口和排气口之间形成压

力差，大气可从喷嘴进入泵内，当压力差为大气压力的 $1/2$ 时，空气介质经喷嘴收缩段得到加速，到喉部时可达到声速，到扩张段可进一步加速到声速，射向扩散器形成高速射流，并造成吸气室内的压力比被抽容器内压力低，水环式真空泵，因此被抽气体吸入室内，由于两股气流吸气室内混合，2BV水环式真空泵，动量交换产生的损失使气流速率逐渐减慢，当进入扩散器喉部则降到声速以下，经扩散器扩张段进一步降低，压力不断升高，后达到大气喷射器的排气压力，不锈钢真空泵，即水环泵的吸气压力，则水环泵把气体吸入再排出泵外，即完成吸气、排气过程。水环式真空泵-2BV水环式真空泵-2X旋片式真空泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东深圳的真空泵等行业积累了大批忠诚的客户。博耐泵业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！