

长江奥莱 建筑消防工程 云南消防工程

产品名称	长江奥莱 建筑消防工程 云南消防工程
公司名称	南京长江奥莱建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区天元东路228号莱茵小镇5幢101
联系电话	18901587008 18901587008

产品详情

6、防火涂料

??防火涂料是一类的防火保护涂料，消防工程价格，有氯化橡胶、石蜡和多种防火添加剂组成的溶剂型涂料，具有耐火性好的特，消防工程设计，施涂于普通电线表面，遇火时膨胀产生200mm厚的泡沫，炭化成保护层，隔绝火源。适用于发电厂、变电所之类等级较高的建筑物室内外电缆线的防火保护。

??7、防火封堵材料

??防火封堵材料用于封堵各种贯穿，如电缆、风管、油管、管等;穿过墙(仓)壁、楼(甲)板时形成的各种开口以及电缆架桥的分段防火分隔，以免火势通过这些开口及缝隙蔓延，具有防火功能，便于安装，云南消防工程，它包括有机防火堵料、无机防火堵料及阻火包。

??8、防火包

??防火包主要用于电力、通讯、石化、建筑以及船舶等行业的各类电缆贯穿孔洞的防火封堵，能有效阻止火势沿电缆窜燃蔓延，大限度的避免生命财产的损失。该产品常温下具有良好的通风透气性、耐酸碱、耐水、耐油、重量轻、使用方便等特点，遇火迅速膨胀炭化形成具有一定厚度和强度的阻火屏障，并在膨胀炭化过程中吸收热量、释放不燃气体，达到阻火、隔热、隔烟的目的，是电力电缆设施防火、阻燃的理想产品。

??关于常用防火材料有哪些就介绍到这里了，各位做消防工程时一定要选用合格的防火材料，建筑消防工程，避免火灾发生时这些材料不但不防火反而会助燃那就更糟糕了。

8. 可一支消防水枪的充实水柱到达任何部位的建筑

??8.1 建筑高度 $h \leq 24m$ 且体积 $V \leq 5000$ 立方米的仓库;

??8.2 建筑高度 $h \leq 54\text{m}$ 且每单元设置一部疏散楼梯的住宅，注意剪刀楼梯算两部楼梯;

??8.3 人防工程的体积很小的功能场所;

??8.4 跃层住宅和商业网点，消火栓宜设置在户门附近，条文说明中言及住宅户内跃层或商业网点的防火隔间内是两层的建筑均可视为是一层平面。

做消防给水设计都要结合相关规定来制定和修改，消防给水设计的过程中难免会遇到一些问题，如果疏忽大意的话，则会造成消防设计审核通不过;谨慎认真是很有必要的，同时消防给水设计还应注意以下问题。

??1. 周边市政管网无论是枝状还是环状，能提供给某小区(厂区)的市政消防给水流量大致在 $12 \sim 45\text{L/s}$ 之间(市政管网管径 $\text{DN}200$ 时可取 45L/s ，管径 $\text{DN}150$ 时可取 28L/s ，管径 $\text{DN}100$ 时可取 12L/s)。

??2. 市政管网接入点处的低压力应在 0.20MPa 以上(否则很难满足不利室外消火栓处的低压力要求)。

??3. 从市政环状管网的两条不同的市政干管上引出两条进水管供入某个小区(厂区)才能算两路消防供水。

??4. 27m 的住宅建筑(一栋或多栋)，其室外消火栓 $=15\text{L/s}$ ，其室内消火栓 $=5\text{L/s}$ ，可不设置消防水池和高位消防水箱。室内可按相关规范设置干式竖管及室内消火栓(一股水枪充实水柱即可)，每条竖管底部可在室外设置一个消防车供水接口。室外消火栓管网可布置为枝状，从市政管道接入一条管并设置按间距 120m 布置室外消火栓;当一个室外消火栓按保护半径 150m 可将一栋或多栋全覆盖保护时，设置一个室外消火栓即可。当市政消火栓按保护半径 150m 可将一栋或多栋全覆盖保护时，则不用设置室外消火栓。

长江奥莱(图)-建筑消防工程-云南消防工程由南京长江奥莱建设有限公司提供。南京长江奥莱建设有限公司是从事“各类工程建设活动,消防设施工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张总。