

高粘抗紫外线PA12 L25W40X 瑞士EMS

产品名称	高粘抗紫外线PA12 L25W40X 瑞士EMS
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	88.00/千克
规格参数	EMS:挤出级 L25W40:主料 瑞士:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

PDF物性文档

[\[普通版本\]](#)

[\[带会员联系方式版本\]](#)

[查找替代物](#)

[加入收藏](#)

Grilamid L 25 W 40 X 物性表

基本物理

特性

增塑剂

经增塑

抗撞击性，良好

良好的柔韧性

粘度，高

用途S 合规性
形式
加工方法
多点数据

物理性能干燥调节后的单位制测试方法

收缩率

垂直接流动方向

1.2

流动方向

0.90

吸水率

饱和, 23 ° C

1.4

平衡, 23 ° C, 50% RH

0.70

机械性能干燥调节后的单位制测试方法

汽车领域的应用

消费品应用领域

液压应用

电气S合规应用领域

颗粒

绞线电缆应用

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

工业应用

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

管件

Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

气动应用

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

1.02

冲击强度	380
简支梁无缺口冲击强度	
-30 ° C	6.0
23 ° C	无断裂
简支梁无缺口冲击强度	
-30 ° C	无断裂
23 ° C	无断裂
热变形温度	
0.45 MPa, 未退火	95.0
1.8 MPa, 未退火	45.0
熔融温度 1	173
线形热膨胀系数	

流动	1.4E-4
横向	1.8E-4
表面电阻率 干燥调节后的单位制测试方法	--
体积电阻率	--
介电强度	--
漏电起痕指数	--
可燃性等级 调节后的单位制测试方法	HB