

3KW柴油发电机电启动方式

产品名称	3KW柴油发电机电启动方式
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	8100.00/台
规格参数	型号:TO3800ET-J 电压:220/380V 尺寸:940*530*700
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

3KW柴油发电机电启动方式

大泽柴油发电机重量轻便、体积娇小、节省燃油、工作持久、带轮移动、电压稳定、单相三相四线一体两用、电启动方式等优势。（可选ATS无人看管全自启动静音款式）大大提高您的工作需求效率的理想好帮手！

型号：TO3800ET-J

发电机参数

额定功率：3KW

备用功率：3.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO178F

活塞排量（ml）：296

机油容量（L）：1.1L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160

工作原理：

用四个行程，曲轴回转两周完成一个工作循环的柴油机称四冲程柴油机。四冲程柴油机的基本结构所示。工作时活塞作往复直线运动，曲轴做旋转运动。活塞改变运动方向的瞬间位置称止点（死点），止点出的活塞瞬间运动速度为零。离曲轴中心远的止点称上止点，近的止点称下止点。

全新尺寸全新配置，结构紧凑,体积轻巧

- 与大泽大泽用等质量相比，同等缸径/行程，压缩比更高，可输出更大的功率
- 优异的运行经济性
- 适合连续运行
- 设计先进的燃油过程
- 低油耗，低于220g/KWh
- 少的维护要求，可400小时更换油滤

- 采用50 水箱，确保在高温环境下冷却系统也能正常工作，不至降低功率输出。