

# 带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍-阻燃聚氯乙烯护套

产品名称	带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍-阻燃聚氯乙烯护套
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌 铠装通信 型号:聚氯乙烯护套 产地:大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

BUS EIB 2X2X0.8KNX/EIB欧洲总线控制电缆智能灯控线i-

BUS传输线；EIB总线KNX总线BUS EIB2X2X0.8,现货供应KNX/ IBUS EIB2X2X0.8,适于连接ABB、西门子、施耐德莫顿、河东、视声等所有国内外品牌KNX欧洲总线BUS EIB2x2x0.8智能YCYM2X2X0.8总线电缆KNX线EIB线i-BUS专用线,YCYM2X2X0.8总线电缆KNX线EIB线i-BUS专用线.KNX/EIB/BUSEIB2X2X0.8总线控制线,是我厂生产研发的主要产品之一,全项保检,‘ ’ EIB , European Installation Bus , 欧洲安装总线；在亚洲称为电气安装总线（Electrical Installation Bus），是电气布线领域使用范围广泛的行业规范和产品标准。EIB标准的制定，不仅提高了人们的生活水准，更标志着多家产品的兼容性和新旧产品的兼容性，使得用户在使用时更加方便。EIB BUS 2X2X0.8控制线被用于在特殊建筑的工程系统中传输BUS信号；也在过程控制系统中被用作测量和控制电缆。EIB 通讯总线电缆 EIB UNITRONIC BUS ,

该电缆专为大楼中央管理系统如空调、暖气、通风、定时、能源系统、门锁等的控制

MHYA32矿用铠装通信电缆，钢丝铠装电缆矿用铠装通信电缆，钢丝铠装电缆，MHYA32钢丝铠装电缆，MHYA32矿用铠装通信电缆，钢丝铠装电缆矿用铠装通信电缆，钢丝铠装电缆，矿用通信电缆执行标准:MT818.14-1999简要说明：命名代号：· 煤矿用通信电缆.....MH（HU）· 铜质线芯.....省略· 聚乙烯绝缘.....Y· 铝聚乙烯粘结护层.....A· 聚乙烯内护套.....省略· 蓝阻燃聚氯乙烯护套.....V

执行标准：企业标准(等效采用英国BS5308—86)用途：适用于发电、冶金、石化等上矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆。使用特性：工作温度：一般型不超过70 型号后带105的高不超过105 额定电压Uo/U：450 / 750V址低环境温度：

固定敷设 - 40 ；非固定敷设 - 15 小弯曲半径：

无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍

- 钢丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯外护套.....32 主要型号、名称、规格及其用途:MHYV（HUYV）

矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 2-5 7/0.28 用于平巷、斜巷及机电硐室 MHYAV (HUYAV)  
矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100 1/0.81/1.0 用于较潮湿的斜井和平巷作通信线 MHYA32 (HUYA32) 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、

、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100 1/0.81/1.0 用于煤矿竖井或斜井作通信线 MHJYV  
4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×2 2×2 煤矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆  
用于机械损伤较高平巷和斜巷MHYA32钢丝铠装电缆，MHYA32矿用铠装通信电缆，钢丝铠装电缆