

济南静电喷涂脱塑剂，聊城粉末涂料脱塑剂

产品名称	济南静电喷涂脱塑剂，聊城粉末涂料脱塑剂
公司名称	天津市蓝弛中芯技术有限公司
价格	2.00/吨
规格参数	品牌:蓝弛中芯 型号:070 产地:天津市
公司地址	天津市西青区杨柳青工业园
联系电话	15022030388

产品详情

静电喷涂脱塑剂，粉末脱塑剂

产品介绍：

脱漆脱塑剂：又名褪漆剂、脱塑剂或去漆剂，具有溶解漆膜的能力，脱漆剂速度快，效率高，可去除的涂层种类范围较宽，适用于醇酸、硝基、聚脲醛橡胶型乙烯、环氧、聚酯、聚氨酯等油漆，外墙涂料，粉末喷涂，涂层的脱除，去漆能力本品与国外同类产品相比，脱漆效果相同，脱漆时间可节省20%左右，使用简单，浸泡后漆膜自动脱落，无需人工，省时省力，环保高效，可以循环使用成本低廉！

脱漆脱塑剂用途：

脱漆脱塑剂主要用于清除金属、铝件、模板、木板、家具、各种用品产品上的旧漆塑层膜,而且不会损伤基材,对金属产品无任何侵蚀的一种工业化合物。

主要性能：

1. 产品为无色或乳白色液体，不易燃，使用安全，根据油漆涂料种类或烘烤温度不同，脱漆脱塑效果会有差异。
2. 产品无持续毒性，质量稳定，环保高效。
3. 不损伤基材，清洗前后分子量不变，实现高回收率；清洗后基材透明光亮，附加值高。
4. 脱漆脱塑剂时间短，节约能源，有效提高生产率，适合连续大规模自动化生产，大幅降低劳动成本。

技术指标：

外观：无色或微白色液体 密度：1.18g/cm³

PH 值：酸性3-4 腐蚀性：无

使用温度：常温使用

使用方法：

- 1、浸泡式：将需要脱漆的工件全部浸泡在脱漆脱塑剂中0.5—5分钟，旧漆膜产生强烈溶胀，鼓起，即可全部脱落，取出后用高压水打掉在工件表面的残余漆片，用清水洗净即可。
- 2、涂刷式：对于大工件可用毛刷或棉纱将脱漆脱塑剂涂于漆的部位，对于漆膜厚的工件，可反复涂刷1—2次，直至漆膜脱落后用清水洗净即可。
- 3、浸泡时将本剂置于防腐容器中，加适量水使其封住本剂防止挥发。因油漆种涂料类不同处理时间不同。涂刷时直接涂于漆膜表面，漆膜会慢慢鼓起脱落。

施工注意事项：

- 1、使用本脱漆脱塑剂时要穿戴好防护用品，特别戴好防护眼镜。
- 2、开启桶盖时千万不要将脸正对桶口。
- 3、如不慎溅到皮肤上，应立即用大量清水冲洗。
- 4、运输时严禁野蛮装卸，按规定装载，高不超过3层，严禁倒放或倒置。
- 5、码放时不得超过3层高，远离火源。
- 6、贮存温度不超过35℃，应避免阳光直射或温度较高的环境。
- 7、如桶内充满气体时，应慢慢开启桶盖，不要猛然开启，以免发生瀑溅。

包装规格：

25公斤/桶、30公斤/桶、220公斤/桶，应存放于室内通风处，保质期24个月。