

# 铁锈转化剂，免清洗除锈剂

产品名称	铁锈转化剂，免清洗除锈剂
公司名称	天津市蓝弛中芯技术有限公司
价格	2.00/吨
规格参数	品牌:蓝弛中芯 型号:500 产地:天津市
公司地址	天津市西青区杨柳青工业园
联系电话	15022030388

## 产品详情

铁锈转化剂，免清洗除锈剂

型号：DS-500

### 一、简介：

铁锈转化剂：适用于各种金属制品，彩钢瓦、钢结构、钢板、罐体、护栏、桥梁和建筑等金属构件铁锈转化也可用作防锈底漆。主要成分有纳米材料、有机酸、催化剂、防锈剂、缓蚀剂、活性剂、渗透剂等组成。该铁锈转化剂与现有技术相比较；具有成份设计合理，适用范围宽，综合性能好，直接喷涂、滚涂、刷涂，而且经济等特点。

### 二、优点：

- 1.本产品具有较强的除锈化锈能力，锈层转化完全，所形成的转化膜致密、坚韧、耐蚀、抗磨减摩、防腐能力强。
- 2.产品属弱酸有机酸体系对漆膜无破坏作用，可用作二次除锈剂。
- 3.工艺简单，使用方便，无毒，不含禁用化学品和有害物质，不易燃，不易爆，工件处理后不用水洗，属于零排放，零污染。
- 4.本产品可代替防锈底漆，不仅节约成本，提高工效，而且增强漆膜附着力。
- 5.产品外观呈透明色，长期储存不分层，不沉淀，不浑浊，不失效。

### 三、性能参数：

- 1、外观：无色透明液体和白乳液，无毒、不燃、不爆、无气味。
- 2、耐蚀性：膜层无起泡、脱落、生锈现象。
- 3、施工方便，不需要专用设备，可擦拭、涂刷或喷涂。
- 4、涂刷面大，成本低，每公斤可擦拭，涂刷22-25m<sup>2</sup>。
- 5、性能稳定，加盖密封可长期存放，不变质。

### 四、使用方法：

- 1、采用低压喷涂、涂刷、滚刷方法使用，将本品涂覆在带锈蚀的钢铁工件表面，20~30分钟就会表干形成黑色保护膜，1-2小时后除锈完成即可进行后续涂装工序。
- 2、对于要求较高，并作为最终防腐涂层的，可在涂完一遍的基础上，间隔30分钟再涂1遍，使膜层均匀、致密，防腐性能更强。
- 3、对于锈蚀严重并产生表面锈皮和大锈颗粒，必须先将浮锈清除，再进行涂装。

### 五、注意事项：

- 1、本品为复合酸，使用时应注意劳动保护。
- 2、本品接触皮肤应立即用清水和肥皂清洗;接触眼睛用清水冲洗干净即可。
- 3、本品接触皮肤、衣物、木材、水泥等会留下色斑。
- 4、家庭使用时应放在小孩拿不到的地方，防止误食。
- 5、冬季使用时，因室外温度低，本品会粘稠，可将本品加热至室温再使用，不影响该品的品质。
- 6、本产品无色透明，无气味，不燃，对人体无害，环保高效。

### 六、包装、储存：

20公斤/桶，30kg/桶，50公斤/桶，200公斤/桶包装。本品应避光保存，防止高温、日晒，有效期24个月。