

## 福意联低温冰箱128L10 ~ -30 ; 550x560x850mm

产品名称	福意联低温冰箱128L10 ~ -30 ; 550x560x850mm
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

### 产品详情

公司介绍 北京福意联（）电器有限公司是国内早成立的从事及实验室设计建造整体方案解决的企业集团公司，公司自创建以来，始终把“为及实验室基础装备产业打造”为己任，不断地推承行业新理念、新产品，福意联（）打造的各类高精尖设备，市场的广泛认可和大力支持。福意联公司始终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，“创福受众、福祉传播、立信”的理念，有效利用十几年的行业，整合行业资源，，打造出具有核心竞争力的自主和高素质的服务团队，为广大客户提供合格的产品和便捷的。

当您进入福产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢！感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。（请call打给我哦 有活动优惠）

福意联低温冰 ~ -30 ; 550x560x850mm128L10 ~ -30 ; 550x560x850mm产品特征技术参数  
：型号：FYL-YS-1028L外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm额定：50Hz功率：360W电压：220V容积：1028L净重：258kg  
温度范围：2-48 每一度恒温调节恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温循环：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀加热：PTC陶瓷加热器制冷：压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，降温速度安全性：，高低温、温感器感器故障、断电功能人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱部具备照明设施外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智

能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用双层面钢化玻璃，保温效果好，度高安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管配置：产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个  
5、钥匙2把可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.度记录功能

注意事项：1、本产品按出库前已严格进行和检验，用户勿调节各种元器件。2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。4、关机时先长摁开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，洽谈。6、如遇问题和使用操作问题，请拨打给我们，会有工程师为您服务。

我公司严格遵守平等互利，，用户至上的原则，愿为用户提供周到的售前服务：福意联公司我们竭诚为四海宾朋服务，热烈欢迎八方精英光临。让我们精诚合作，携手同心，为互惠互利，共创伟业而大展宏图，开拓奋进。福意列产品参数：冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm 恒温系列：型号：FYL-YS-50L 温度：4~48 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-50LK 温度：4~38 外型尺寸：430×488×535mm 型号：FYL-YS-100L 温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-5 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~-10 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-28~-5 外型尺寸：550x560x850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550x560x850mm 双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

使用注意事项：1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。3、设定温度

与箱内温度相差大时，则需要时间。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。4、产品在设定的恒温中，具备高低温，温感故障等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）

公司内部，严格按照服务流程操作，力求达到服务化。定期对内部员工进行技术和服务培训，不断员工素质，加强团队凝聚力。以人为本，以技术为先导，以客户为是我们的宗旨。我们本着严谨的态度，的流程，为您提供完备的耗品供应与服务。