

# 现货 PP CH53 韩国韩华 阻燃 环保 家用电器应用PP 聚丙烯

产品名称	现货 PP CH53 韩国韩华 阻燃 环保 家用电器应用PP 聚丙烯
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	12.60/KG
规格参数	品牌:PP注塑级 特性:阻燃性 用途:家用电器应用
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

## 产品详情

pppp ch53 ,pp韩国韩华, ch53阻燃 ,pp环保, 家用电器应用PP, 聚丙烯

PP聚酯是一种非晶体,其熔点应该在220以上,其?????

应该121度左右,但是由于毕竟是大分子聚合物,温度越高析出的小分子齐聚物的可能性就越大,而这些物质大都不利于人体健康,而且根据客户使用情况,一般沸水100度,所以一般的塑料杯都是不会标示超过100度的。

1.单向拉伸PP膜工艺流程为：配料 塑化 T型机头挤出流延 冷却 电晕处理 牵引 卷取 时效处理 分切 成品。螺杆转数60转/分、温度180、220、240、250 ，牵引速度80米/分、冷却辊温度30 ，膜表面张力为42达因/厘米。热封温度根据用途而定:普通级，即非蒸煮级，采用均聚物PP，熔点高，因此热封温度140-170 。而蒸煮级用共聚物PP，热封温度125-150 即可。