

POE 日本三井化学 DF740电线电缆 注塑级 聚烯烃弹性体

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | POE 日本三井化学 DF740电线电缆 注塑级 聚烯烃弹性体 |
| 公司名称 | 东莞市辉众塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址） |
| 联系电话 | 86-0769-82863609 13268638988 |

产品详情

DF740

POE | 聚烯烃弹性体#聚乙烯辛烯共弹性体三井化学

规格级别：注塑

DF740 物性表

| | |
|----------------|-----|
| 物理性能额定值单位测试方法 | 870 |
| 表面硬度 | 73 |
| 熔融指数 (190) | 3.6 |
| (191) | 6.7 |
| 机械性能额定值单位测试方法 | 10 |

| | |
|--------------|---------|
| 断裂伸长 | 800 |
| 扭曲刚性 | 3 |
| 热性能额定值单位测试方法 | 59 |
| 维卡软化点 | 48 |
| 脆化温度 | -70 |
| 电性能额定值单位测试方法 | 10 |
| 介电常数 | 2.2-2.4 |
| 介电正接 | 5*10-4 |