

施耐德APC三相并机UPS电源SUVTP40KHS 三进三出380V/40KVA/32KW厂家现货价格

产品名称	施耐德APC三相并机UPS电源SUVTP40KHS 三进三出380V/40KVA/32KW厂家现货价格
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:APC 型号:40KVA 类型:长延迟
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

施耐德APC三相并机UPS电源SUVTP40KHS 三进三出380V/40KVA/32KW价格

提供有关改变市电和 UPS 条件的通知

系统保护

频率和电压调整

可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。

电源调节

保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。

输入功率因数校正

通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用少

兼容发电机

使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

冷启动能力

当市电停止时提供临时的电池供电

可复位线路开关

不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。

经安全机构的认证

产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

可用性

中国

输出

输出功率容量：8000 瓦数 / 10 kVA

可配置功率：8000 瓦数 / 10 kVA

额定输出电压：230V

输出电压可调范围：可设置为220、230或240 输出电压

满负载效率：90.0

输出电压失真：低于 3

输出频率(与主频率同步)：50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1

其它输出电压：220, 240

波峰因数：3:1

拓扑：双转换联机

波形类型：正弦波

旁路：内置旁路

输入

额定输入电压：230V

输入频率：40 - 70 Hz (自动感测)

工作电压范围：160 - 280V

可调整的输入电压范围：100 - 280V

其他输入电压：220, 240

输入电流：60A

输入断路器容量：63.0 A

电池与运行时间

电池型号：没有内部电池 - 使用外部电池系统

空电池槽：1

通讯与管理

接口端口：DB-9 RS-232, SmartSlot 插槽

可用的智能插槽数量：1

控制面板：LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。

有声报：市电停电时报：特别的低电池报overload continuous tone alarm

紧急关断：可选

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量：420 焦耳

滤波器：多级噪声滤波器，符合UL1449标准

物理指标

高：440.00 mm

宽：131.00 mm

深：633.00 mm

设备安装有效高度：3U

净重：20.50 KG

运输重量：25.50 KG

运输高度：246.00 mm

运输宽度：600.00 mm

运输长度：750.00 mm

颜色：黑色

每个运输托盘上产品数量：12.00

环境