

APC施耐德电源60KVA 54KW 美国施耐德 长延迟 厂家现货 型号齐全

产品名称	APC施耐德电源60KVA 54KW 美国施耐德 长延迟 厂家现货 型号齐全
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:APC 型号:60KVA 类型:长延迟
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

可用性能能够并行冗余：使用多个不间断电源为已连接设备供电，以增加系统冗余与施耐德电气的锂离子电池解决方案兼容：可减少系统的占地面积和重量、冷却及维护需求以及总拥有成本；使 VRLA 电池的寿命翻倍；并能提高备用存储的可预测性和可管理性。具有并行能力：同时使用多个不间断电源增加总功率容量。灵活的直流总线：优化电池尺寸并支持各种能量存储技术，包括 VRLA、锂离子和镍镉电池。嵌入式网络管理卡：允许您远程管理警报阈值，并通过 EcoStruxure IT、Web、SNMP 或 Modbus TCP 和 Modbus RTU 监控 UPS。内置反向馈电保护：完全内置的反馈接触器可确保不会将电流送回电网。

总体拥有成本ECONversion模式：操作模式能确保在为电池充电时提供超高效率，调节负载功率因数，并确保 1 级输出电压调节。在双转换模式中保持高效：即使在低负载水平和高效率下也能始终保持高电源质量。分布波形上的任何干扰都通过零中断交流到直流、直流到交流转换过程进行再生。电池仅用作备用电源。宽电压范围输入：设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。输入功率因数校正：通过使用更小的发电机和更少的布线，降低安装成本。紧凑型 UPS：高密度的技术和完全的前端接入使得该 UPS 可节省占地空间，非常适合狭窄空间。

可服务性多层次服务：我们的服务包括软件包或单个服务组件，使您能够挑选并选择您想要施耐德电气为您提供的服务。前面维护：简化安装和 UPS 维护，同时减少空间需求。模块化 UPS 设计：通过自我诊断、现场更换模块，提供设计冗余和快速服务能力。

施耐德 APC Galaxy VS系列UPS电源产品列表

产品型号GVSUPS20KHSGVSUPS30KHSGVSUPS40KHSGVSUPS50KHSGVSUPS60KHSGVSUPS80KHSGVSUPS100KHSGVSUPS120KHSGVSUPS150KHS输出大可配置功率(瓦)20KW/20KVA30KW/30KVA40KW/40KVA50KW/50KVA60KW/60KVA80KW/80KVA100KW/100KVA120KW/120KVA150KW/150KVA输出电压三相AC380,400V, 415V满负载效率97%输出电压失真低于 3%输出频率(与主频率同步)50 Hz, 60

Hz输出频率(不同步)60Hz +/- 0.1% , 额定 60Hz, 50Hz +/- 0.1% , 额定50Hz负载高峰因素2.5:1拓朴双转换联
机波形类型正弦波过载运行150%持续1分钟 , 125%持续10分钟输出电压
THD<1%的线性负载和<3%的非线性负载旁路内置静态旁路输入输入频率47 - 70Hz (自动适应)工作电压
范围384-576VDC输入总谐波失真小于3% (满负荷) 满负载下的输入功率因数0.99大耐受短路电流
(Icw)65.0kAmp电池与运行时间额定电池电压DC480V通讯与管理端口 (多个) GVS_Parallel,
GVS_WideUPS_AirFilter, GVS_WideUPSMBC_SeismicKit控制盘触摸液晶屏用户界面有声报警Audible and
visible alarms prioritized by severity环境工作温度0 - 40 ° C工作相对湿度0 -
95%无凝露操作高度0-3000米存储温度-20 - 50 ° C存储相对湿度0 -
95%无凝露存储高度0-15000米在设备表面1米外噪音55.0dBA保护等级IP 20