

# APC施耐德工频机 80kVA 施耐德UPS电源工业机电源现货

产品名称	APC施耐德工频机 80kVA 施耐德UPS电源工业机电源现货
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:APC 型号:80KVA 类型:长延迟
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

施耐德工业级UPS电源Galaxy PWi 80kVA

3:1，为电厂，变电站，钢厂生产提供有力的用电保障。

产品描述：Galaxy PWi 80kVA 3:1集成式并联UPS，12脉冲，220VDC，带输入变压器、5X8启动服务150-225kVA的坚固耐用型3相电源保护不间断电源，旨在满足从中型数据中心到工业和设施应用的大范围需求。

## 输出

输出功率容量

16.0 K瓦数 / 20.0 kVA

可配置功率(瓦)

额定输出电压

220V

中性输出电流

90A

输出电压注释

Configurable for 220 or 230 V 1 Phase nominal output voltage

满载效率

90.0 %

输出电压失真

低于 5%

输出频率(与主频率同步)

50 Hz

输出频率(不同步)

50Hz  $\pm$  1% for 50Hz nominal

其它输出电压

230

负载高峰因素

3:1

拓朴

双转换联机

波形类型

正弦波

过载运行

125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒

输出电流

225

输出连接

(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (备用电池)

(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (备用电池)

输出电压 THD

<3% linear load and <5% nonlinear load

输出电压容差

± 1% static

旁路

内置维修旁路, 内置静态旁路

输入

额定输入电压

380V 3PH

输入频率

45 - 55 Hz

输入端子类型

Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH+N+G)

工作电压范围

304 - 456 (380V)V

输入总谐波失真

浅色橡木皮饰面

所需输入保护类型

CB

其他输入电压

400

耐受短路电流 (Icw)

36.0kAmps

输入电流

45.0A

满载下的输入功率因数

0.75

## 电池与运行时间

### 电池类型

没有内部电池 - 使用外部电池系统

## 通讯与管理

### 控制盘

多功能液晶显示器状态管理控制台。

### 紧急关断

是的

### 可用的智能插槽数量

1

## 物理参数

### 高

1800mm , 180.0cm

### 宽

800mm , 80.0cm

### 深

### 净重

330.0kg

毛重

390.0kg

装运高度

2025mm , 202.5cm

装运宽度

930mm , 93.0cm

装运深度

标准纸箱单元

1.0

环境

工作温度

0 - 35 ° C

工作相对湿度

0 - 95 %

操作高度

0-990米

存储温度

-25-55 ° C

存储相对湿度

存储高度

0-9900米

在设备表面1米外可听到的噪音

60.0dBA

保护等级

IP20

相符性

管理机构认证

IEC61000-4-5 protection surge, IEC62040-2 EMC/EMI, IEC 62040-1 safety

标准质保

1 年维修或更换服务, 6 months for spare parts

常用

旁路输入电流

90.0A

???

温度补偿电池充电

根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

兼容发电机

使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

双电源输入

将 UPS 连接到两个独立的电源中，增加了可靠性。

能够并行冗余

通过多个不间断电源为所连接的设备供电，用于提高系统的冗余度

具有并行能力

通过同时使用多个不间断电源来提高总的电源容量。

频率和电压调整

可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。