APC施耐德不间断UPS电源120KVA在线式长延迟项目采购含税

产品名称	APC施耐德不间断UPS电源120KVA在线式长延 迟项目采购含税
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:APC 型号:120KVA 类型:长延迟
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

大可配置功率(瓦)

108.0kW / 120.0kVA

中性输出电流

174A

输出电压注释

可配置用于380、400或415 V 3相额定输出电压

满负载效率

93.2 %

输出电压失真

低于 2%

输出频率(与主频率同步)

50/60 Hz +/- 1 Hz 不同步, 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步

其它输出电压

380 V, 415 V
负载高峰因素
03:01
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
过载运行
125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
大输出电流
480
输出电压 THD
< 1% linear load and < 2.5% non-linear load
输出电压容差
静态负载和 负载阶跃下为 +/-2%
旁路
内置维修旁路, 内置静态旁路, 外置分路器 可选
输入
输入频率
45 - 65 Hz
工作电压范围
250 - 470 可调, 323 - 437 (380 V), 340 - 460 (400 V), 353 - 477 (415 V)V
输入总谐波失真
小于3%的满负荷
所需输入保护类型
3 极断路器

其他输入电压
大耐受短路电流 (Icw)
30.0kAmp
满负载下的输入功率因数
1.0
电池与运行时间
电池类型
外部电池系统
典型充电时间
10小时
额定电池电压
432 V
预期电池寿命 (年)
8 - 10
替换电池模块注意事项
电池运行时间仅为估计值。
可选用电池
MGE-Galaxy-5500-120kVA-400V-UPS-5x8-
通讯与管理
预装 SmartSlot 卡
AP9635
控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
紧急关断
是的
可用的智能插槽数量

物理	参数
----	----

高

1900mm, 190.0cm

宽

712mm, 71.2cm

深

850mm, 85.0cm

净重

520.0kg

毛重

540.0kg

装运高度

2030mm, 203.0cm

装运宽度

980mm, 98.0cm

装运深度

960mm, 96.0cm

环境

工作温度

0 - 40 ° C

工作相对湿度

0 - 95 %

操作高度

0 - 1015.9米

存储温度

-20 - 45 ° C
存储相对湿度
存储高度
0 - 12192米
在设备表面1米外可听到的噪音
61.4dBA
在线热耗散
28362.0BTU/hr
保护等级
IP20
相符性
管理机构认证
CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, ISO 9001, TV, VDE
标准质保
厂家授权的启动装置提供1年现场保修或保换,1年(零件)
可持续提供状态\
RoHS
符合
常用
大旁路输入电流
173.0A