

APC施耐德不间断UPS电源120KVA在线式长延迟项目采购含税

产品名称	APC施耐德不间断UPS电源120KVA在线式长延迟项目采购含税
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:APC 型号:120KVA 类型:长延迟
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

大可配置功率(瓦)

108.0kW / 120.0kVA

中性输出电流

174A

输出电压注释

可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压

满负载效率

93.2 %

输出电压失真

低于 2%

输出频率(与主频率同步)

50/60 Hz +/- 1 Hz 不同步, 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步

其它输出电压

380 V, 415 V

负载高峰因素

03:01

拓扑

双转换联机

波形类型

正弦波

过载运行

125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒

大输出电流

480

输出电压 THD

< 1% linear load and < 2.5% non-linear load

输出电压容差

静态负载和 负载阶跃下为 +/-2%

旁路

内置维修旁路, 内置静态旁路, 外置分路器 可选

输入

输入频率

45 - 65 Hz

工作电压范围

250 - 470 可调, 323 - 437 (380 V), 340 - 460 (400 V), 353 - 477 (415 V)V

输入总谐波失真

小于3%的满负荷

所需输入保护类型

3 极断路器

其他输入电压

大耐受短路电流 (Icw)

30.0kAmp

满载下的输入功率因数

1.0

电池与运行时间

电池类型

外部电池系统

典型充电时间

10小时

额定电池电压

432 V

预期电池寿命 (年)

8 - 10

替换电池模块注意事项

电池运行时间仅为估计值。

可选用电池

[MGE-Galaxy-5500-120kVA-400V-UPS-5x8-](#)

通讯与管理

预装 SmartSlot 卡

[AP9635](#)

控制盘

多功能液晶显示器状态管理控制台。

紧急关断

是的

可用的智能插槽数量

2

物理参数

高

1900mm, 190.0cm

宽

712mm, 71.2cm

深

850mm, 85.0cm

净重

520.0kg

毛重

540.0kg

装运高度

2030mm, 203.0cm

装运宽度

980mm, 98.0cm

装运深度

960mm, 96.0cm

环境

工作温度

0 - 40 °C

工作相对湿度

0 - 95 %

操作高度

0 - 1015.9米

存储温度

-20 - 45 ° C

存储相对湿度

存储高度

0 - 12192米

在设备表面1米外可听到的噪音

61.4dBA

在线热耗散

28362.0BTU/hr

保护等级

IP20

相符性

管理机构认证

CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, ISO 9001, TV, VDE

标准质保

厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换, 1 年 (零件)

可持续提供状态\

RoHS

符合

常用

大旁路输入电流

173.0A