

不锈钢光缆交接箱（201不锈钢）技术规范

产品名称	不锈钢光缆交接箱（201不锈钢）技术规范
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

不锈钢光缆交接箱（201不锈钢）技术规范
不锈钢光缆交接箱（201不锈钢）技术规范
不锈钢光缆交接箱（201不锈钢）技术规范
不锈钢光缆交接箱（201不锈钢）技术规范
不锈钢光缆交接箱（201不锈钢）技术规范
不锈钢光缆交接箱（201不锈钢）技术规范

不锈钢光缆交接箱厂家热销：作为家庭娱乐的中心，电视对整个通信设备【室外落地式不锈钢光缆交接箱厂家热销、不锈钢光交箱、壁挂式不锈钢光缆交接箱、插片式光缆交接箱】格调有着很大影响。宁波弘福通信不锈钢光缆交接箱在外观上面秉承了前代设计风格，箱体采用***不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏，不锈钢工艺也使这台不锈钢光缆交接箱时尚感倍增。这样的设计理念也是未来通信设备发展的重要方向。

【不锈钢光缆交接箱】_光缆交接箱采购商机，宁波弘福通信科技有限公司-光缆交接箱图文详细讲解【光缆交接箱实时报价，光交箱价格行情，光缆交接箱优质批发，光缆交接箱特点，光缆交接箱结构原理及功能要求.

不锈钢光缆交接箱（201不锈钢）技术规范
不锈钢光缆交接箱（201不锈钢）技术规范
不锈钢光缆交接箱（201不锈钢）技术规范
2.弘福器材检验

2.1工程所用器材必须符合YD-

T988-2007通信光缆交接箱，并有厂品质量验收合格证，厂方提交的厂品测试记录。

2.2光缆交接箱检验应符合下列要求：

1.光缆交接箱箱体密封条粘结应平整牢固，没锁开启灵活可靠；箱体开启角度 120° ；经涂覆的金属构件其表面涂层附着力牢固，无起皮、掉漆等缺陷。

2.光缆交接箱高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻 $2000\text{M}\Omega/500\text{V}$ (直流)，箱体间的耐压 300V （直流），1min应不击穿、无飞狐现象。

3.光缆交接箱高压防护接地装置，其地线的截面积 6平方 。室内光交接箱防护性能应达到GB4208标准中的IP53级要求，室外光缆交接箱防护性能应达到GB4208标准中的IP65级要求。

3.弘福光缆交接箱基座的安装

落地式交接箱安装位置的选择，应和交接箱基座、人孔、手孔配套安装。基座高度可根据各地区地势情况而定。一般防雨的高度300mm为宜。