

狮克蓄电池LGP12/230 12v230ah现货

产品名称	狮克蓄电池LGP12/230 12v230ah现货
公司名称	狮克电源（中国）有限公司
价格	870.00/只
规格参数	品牌:英国狮克蓄电池 型号:LGP12/230 产地:英国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167775 13240167775

产品详情

狮克蓄电池LGP12/230 12V230AH现货

LGP12V系列

贫液阀控式铅酸蓄电池

产品特点

ABS外壳：高强度、耐腐蚀、抗冲击坚固 板栅合金：99.9% 无杂质高纯度铅坯制作 正极板：铅钙合金
活性物质扁平涂膏极板隔板：超细玻璃纤维S形包板，确保活性物质不脱落 电解液：分析纯硫酸（H₂SO₄）
极柱端子：阴螺纹铜质端子，极性明确、便于连接 安全阀：高灵敏度、低压单向气阀，气体符合率高
防爆气塞：防止火舌进入电池内部 设计寿命10年

应用范围

电力、通信系统；

UPS、EPS 电源；

应急电源；

安防系统；

地铁、铁路系统；

太阳能、风能系统。

英国狮克蓄电池主要性能：

自主研发的技术改造进口涂片机，从而使得极板更均匀更适用于UPS电池极板的要求。

采用高温高湿固化技术、温湿自动控制技术，通过的风向及流量设计，狮克蓄电池不仅在限度上保证了极板固化的效果，而且保证了每个点极板的均匀性，电池寿命比常规固化明显提高。

采用定量加酸工艺，加酸精度达到0.1ml，充分保证了电池各单位之间及电池之间的均匀性。

同时，电解液的独特配方增强了电池的深循环能力。又因为采用进口的环氧胶，端头片及0型图进行组装，使电池更可靠。

出厂前必须经过的多个充放电循环，使得狮克蓄电池更加均匀、更可靠。同时，的内阻，开闭路、密合度检测，进一步保证了出厂电池的品质。

蓄电池使用环境:

避免将电池与金属容器直接接触，应采用防酸和阻热材料，否则会引起冒烟或燃烧。

使用指定的充电器在指定的条件下充电，否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。

不要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备浦破裂。

将电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，否则主电源失效会引起伤害。

将电池放在远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。

不要将电池放在热源附近（如变压器），否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。

应用中电池数目超过一只时，请确保电池间连接无误，且与充电器或负载连接无误，否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害，某些情况下还会伤人。

特别注意别让电池砸在脚上。

电池的指定使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。