

固定式和移动式铸铁机 铸铁机

产品名称	固定式和移动式铸铁机 铸铁机
公司名称	黄石市蓝天除尘设备制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	种类:铸铁机 作业方式:焙烧 炉衬类型:酸性
公司地址	中国 湖北 黄石市 黄石市团城山大畈路60号(武汉市东湖新技术开发区高科大厦1178室)
联系电话	86-07146353298/6351888/6358990 13907238863

产品详情

种类	铸铁机	作业方式	焙烧
炉衬类型	酸性	品牌	伟峻
型号	YZL GZL	生产能力	150 (t/h)
外形尺寸	100000 (mm)	用途	造生铁
重量	200 (t)	电机功率	100 (Kw)

概述

- 1 该产品有滚轮移动式 and 滚轮固定式两种，适用于50--1000m³高炉铁水的铸块生产。
- 2 根据工艺需要，可以采用炉前铸铁和水罐翻罐铸铁两种形式。
- 3 我公司可以根据用户需要提供铸铁机的前方支柱、喷嘴装置、水冷却装置、铁水槽及铁块溜槽等配套设备。

技术参数

项目	单位	yzl-60	yzl-45	yzl-35	gzl-60	gzl-42
机型		双带滚 轮移动式	双带滚 轮移动式	双带滚 轮移动式	双带滚 轮固定式	双带滚 固定动式
链轮中心距	mm	60085	45140	35075	60000	42090
铸铁模间距	mm	305	305	305	300	305
生产率	%	65	65	65	65	65
生产能力	t/24h	2200	2000	1880	3500	2400

链带运行速度	m/min	2.8-15	2.8-14	2.8-12.8	2.8-20	2.8-16	
链带倾斜角度		6° 30[www1]/8° 30[www2]					
链轮节圆直径	mm	f1178	f1178	f1178	f1178	f1178	
每条链带铸模数	个	406	308	242	420	288	
铸铁块重量	kg	6 × 4			7 × 4		
减速机	型号		zq-100-iii-i/ii-z	zq-100-iii-i/ii-z	zq-100-iii-i/ii-z	zs-145-16-i/ii	zq-100-iii-i/ii-e
			zq-50-8-i/ii-z	zq-50-8-i/ii-z	zq-50-8-i/ii-z		zq-50-8-i/ii-z
	总速比		315	315	315	315	
电动机	型号		yct315-4b	yct280-4a	yct250-4b	yct315-4b	yct280-4a
	额定	kw	45	30	22	45	30
	功率						
	额定 转速	rpm	132-1320	132-1320	132-1320	132-1320	132-1320