

代理进口材料PA66上海巴斯夫A3EG3

产品名称	代理进口材料PA66上海巴斯夫A3EG3
公司名称	苏州鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	32.00/KG
规格参数	品牌:上海巴斯夫 型号:A3EG3 产地:德国, 上海
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3仕泰隆模具城L区18号
联系电话	15901832963 15901832963

产品详情

PA66叙述

PA66 聚酰胺66或尼龙66化学和物理特性PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

PA66上海巴斯夫 A3EG3 玻纤增强15%阻燃级，耐化学品

PA66上海巴斯夫 A3EG5 玻纤增强25%耐油，尺寸稳定性良好，电器导线绝缘材料

PA66上海巴斯夫 A3EG6 BK00564 黑色颗粒料符合REACH标准

PA66上海巴斯夫 A3EG6 玻纤增强30%高刚度，REACH认证，耐油性能

PA66上海巴斯夫 A3EG7 玻纤增强35%阻燃级

PA66上海巴斯夫 A3HG2 玻纤增强10%成型 颗粒料

PA66上海巴斯夫 A3HG5 玻纤增强25%

PA66上海巴斯夫 A3K 生产阶段快，电器导线绝缘材料

PA66上海巴斯夫 A3SK 薄壁部件，阻燃，颗粒料

PA66上海巴斯夫 A3W 阻燃，耐化学，车轮，齿轮，连接器，轴承等原料

PA66上海巴斯夫 A3WG10 玻纤增强50%，坚硬，耐热

PA66上海巴斯夫 A3WG3 玻纤增强15%，绝缘，良好的耐热老化性能

PA66上海巴斯夫 A3WG5 玻纤增强25%，设备机械部件

PA66上海巴斯夫 A3WG6 玻纤增强30%，容器，绝缘材料

PA66上海巴斯夫 A3WG7 玻纤增强35%，热稳定剂，高刚性，耐油

PA66上海巴斯夫 A3X2G10 玻纤增强50%，高刚度，高强度

PA66上海巴斯夫 A3X2G 玻纤增强，阻燃级

PA66上海巴斯夫 A3X2G7 玻纤增强35%

PA66上海巴斯夫 A3X3G5 玻纤增强25%，阻燃