


## PA66美国杜邦70G30L NC010杜邦 Zytel PA66本色加纤30%

产品名称	PA66美国杜邦70G30L NC010杜邦 Zytel PA66本色加纤30%
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:70G30L
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

### 产品详情

[产品详情](#) [公司简介](#) [公司评价](#) [手机查看](#)

型号：70G30L NC010品牌：美国杜邦货号：70G30L NC010产品用途：注塑  
工业应用生产企业：美国杜邦牌号：70G30L NC010是否进口：是品名：PA66



# PA66 /Zytel 70G30L /美国杜邦 物性表

规格级规格用途

注射成型

该料用途

备注说明

填料：玻璃纤维增

技术参数

性能项目

试验条件

态]

物理性能

密度

收缩率

横向流量

流量

Water Absorption (Saturation,  
23 ° C, 2.00 m  
m)

Water Absorption (Equilibrium,  
23 ° C, 2.00  
mm, 50% RH)

**机械性能**

**拉伸模量**

**拉伸应力(断裂)**

**拉伸应变(断裂)**

**冲击性能**

**简支梁缺口**

冲击强度(23  
° C)

简支梁无缺 -30 ° C

口冲击强度 23 ° C

悬壁梁缺口

冲击强度(23  
° C)

热性能 热变形温度(0  
.45MPa,未退  
火)

热变形温度(1  
.8MPa,未退火  
)

玻璃转化温

度2

熔融温度2

线形热膨胀

系数-流动

线形热膨胀

系数-横向

Effective Ther

mal Diffusivity

电气性能

表面电阻率

体积电阻率

耗散因数

100 Hz

1 MHz

相比耐漏电

起痕指数(CT

I)(3.00mm)

漏电起痕指  
数