

长期供应 PA66美国首诺 21SPC原色pa66高刚性

产品名称	长期供应 PA66美国首诺 21SPC原色pa66高刚性
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国首诺 型号:21SPC
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

PA66 21SPC 物性表。 PA66 21SPC 美国首诺 通用级 V-2重要参数：密度:1.14 g/cm³吸水率:1.3 %拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:10 %弯曲强度:90 MPa性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据
数据单位基本性能 吸水率 23 ASTM D-570 1.3 %物理性能 模具收缩率 23 ASTM D-955 1.5-2.0 %比重
23 ISO 1183 1.14机械性能 断裂伸长率 77 ASTM D-638 30 %弯曲强度 23 ASTM D-790 90
MPa拉伸模量 23 ASTM D-638 2960 MPa拉伸强度 23 ISO 527 83 MPa断裂伸长率 -40 ASTM D-638 5
%IZOD冲击强度 -40 ISO 180 2.2 KJ/m²断裂伸长率 23 ASTM D-638 10 %弯曲模量 23 ISO 178 2860
MPaIZOD冲击强度 23 ISO 180 6 KJ/m²电气性能 介电常数 23 ASTM D-150 3.7损耗因素 106Hz , 23
ASTM D-150 0.03介电强度 23 , short time ASTM D-149 22 kv/mm介电强度 23 , step-by-step ASTM D-149
22 kv/mm介电常数 103Hz , 23 ASTM D-150 3.6损耗因素 102Hz , 23 ASTM D-150 0.02体积电阻率 23
ASTM D-257 6.0 × 10¹⁵ .cm损耗因素 103Hz , 23 ASTM D-150 0.02介电常数 106Hz , 23 ASTM D-150
3.1热性能 熔点 ISO 3146 260 热变形温度 1.80MPa ISO 75 64